

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/multifunkn-mera-kew6516bt-1-pre-elektrointalan-sadu-8212usb-proton-pro-s-p-32815.html>



Multifunkčný merač KEW6516BT-1 pre elektroinštalačnú sadu (8212USB, PROTON + PRO S)

Všetně DPH	2 385.91 €
Bez DPH	1 988.26 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	1 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	105829
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Multifunkčný merač na testovanie elektroinštalácie s 8 funkciami

1. Skúška kontinuity
2. Test izolačného odporu
3. Meranie impedancie skratovej slučky (meranie vysokého prúdu, meranie s funkciou ATT)
4. Meranie predpokladaného skratového prúdu LN (PSC) a poruchového skratového prúdu L-PE (PFC)
5. Test zariadenia na zvyškový prúd (RCD).
6. Meranie napätia
7. Test smeru otáčania fázy
8. Meranie zemného odporu

Meranie v troch jednoduchých krokoch

- Vyberte typ meraní.
- Pripojte merač k testovanej inštalácii.
- Stlačte tlačidlo TEST.

Diaľkové merania:

- Merania spúšťané tlačidlom na kábli s použitím zámku.

Veľký displej:

- Výsledky sú prezentované na veľkom farebnom LCD.

Technológia Anti-Trip

- Meranie impedancie poruchovej slučky bez vypnutia RCD.
- Meranie 3-vodičovou metódou (L, N, PE), aby bola zaistená najvyššia presnosť.
- Meranie 2-vodičovou metódou napr pri absencii kond.

Funkcia HELP:

- Vstavané pomocné obrazovky so schémami zapojenia

Rozlíšenie 0,001Ω:

- Meranie impedancie skratovej slučky prúdom 25A umožňuje dosiahnuť veľmi vysoké rozlíšenie merania - 0,001 Ohm. Toto je obzvlášť dôležité pri meraní v blízkosti transformátora.

Široká škála testovaných RCD:

- Vypnuté merania Typy RCD: AC, A, F, B (všeobecné a selektívne) a EV (nabíjacie stanice pre vozidlá).
- Režimy merania: Single / Auto test, Ramp test, dotykové napätie.

Test SPD:

- SPD (Surge Protection Device) test zariadení prepäťovej ochrany vybavených varistorom

PAT test:

- PAT - skúška bezpečnosti elektrických zariadení: izolačný odpor a odpor ochranného vodiča.

komunikácia:

- KEW6516BT - dáta sa odosielať bezdrôtovo cez Bluetooth do tabletu alebo smartfónu. Výsledky meraní je možné vytlačiť vo forme protokolov
- Sťahovanie dát cez USB adaptér (Model 8212-USB) a následná tlač výsledkov merania na PC. Adaptér USB je k dispozícii ako voliteľná výbava.

Zs / Ra limit:

- Kontrolu bezpečnostných požiadaviek elektrickej inštalácie uľahčuje funkcia Zs / Ra Limit.
- Automaticky kontroluje, či je nameraná hodnota impedancie dostatočne nízka na to, aby ochrana fungovala.
- Výsledok sa zobrazí na displeji vo forme PASS (□) alebo FAIL (×)