

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/multimeter-kew1021r-s-meranm-trms-kyoritsu-p-8644.html>

## Multimeter KEW1021R s meraním TRMS Kyoritsu

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Včetně DPH           | <b>142.92 €</b>      |
| Bez DPH              | <b>119.10 €</b>      |
| Dostupnost           | <b>Na vyžiadanie</b> |
| Dostupnost na sklade | <b>9 ks.</b>         |
| Dodací lhůty         | <b>3-5 dní</b>       |
| Katalogové číslo     | <b>103926</b>        |
| Výrobce              | <b>Kyoritsu</b>      |

### Popis produktu

- Ergonomický kryt z dvou kompozitov
- Veľký, podsvietený LCD s indikáciou max 6000
- Spolupráca s externým kliešťovým adaptérom na meranie prúdov
- Dva typy rukovätí: ploché a okrídlené
- Skutočné RMS
- Bezpečnostná norma PN-EN 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V

|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC V                  | 6.000/60.00/600.0V (zakres automatyczny)<br>±0.5%ww±3c                                                                                                             |
| DC mV                 | 600.0mV<br>±1.5%ww±3c                                                                                                                                              |
| AC V                  | 6.000/60.00/600.0V (zakres automatyczny)<br>±1.0%ww±3c [40 - 500Hz]                                                                                                |
| AC mV                 | 600.0mV<br>±2.0%ww±3c [40 - 500Hz]                                                                                                                                 |
| DC A                  | 6.000/10.00A (zakres automatyczny)<br>±1.5%ww±3c                                                                                                                   |
| AC A                  | 6.000/10.00A (zakres automatyczny)<br>±1.5%ww±3c [40 - 500Hz]                                                                                                      |
| Ω                     | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (zakres automatyczny)<br>±0.5%ww±4c(600Ω), ±0.5%ww±2c(6/60/600k/6MΩ),<br>±1.5%ww±3c(40MΩ)                                 |
| Test ciągłości        | 600Ω (Sygnał akustyczny < 90Ω)                                                                                                                                     |
| Test diody            | Napięcie otwartego obwodu:<3.0V                                                                                                                                    |
| Pojemność             | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF<br>±2.0%ww±5c(60/600nF), ±5.0%ww±5c(6/60/600/1000μF)                                                                        |
| Częstotliwość         | ACV 99.99/999.9Hz/9.999 / 99.99kHz<br>±0.1%ww±3c<br>ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz<br>±0.1%ww±3c                                                                       |
| Duty %                | 1.0 - 99.9% ±1.0%ww<br>±3c [50/60Hz]                                                                                                                               |
| Spełnianie normy      | EN 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V, EN 61010-2-033, EN 61326-2-2                                                                                                |
| Zasilanie             | LR03(1.5V)x2                                                                                                                                                       |
| Wymiary               | 75(szer.) x 35(głęb.) x 155(wys.) mm                                                                                                                               |
| Masa                  | 250g (razem z bateriami)                                                                                                                                           |
| Akcesoria standardowe | Uchwyt skrzydełkowy, Uchwyt płaski, 7066A(Przewody pomiarowe)<br>8919(Bezpiecznik ceramiczny 10A/600V) x 1,<br>9097(Pokrowiec), baterie LR03x2, Instrukcja obsługi |
| Akcesoria opcjonalne  | 7234(Chwyty krokodylowe), 8161(Przystawka cęgowa AC)<br>8115(Przystawka cęgowa AC/DC), 9189(Uchwyt magnetyczny)                                                    |