

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/multimeter-kewmate2012ra-s-120a-ac-dc-trms-kyoritsu-svorkami-p-19465.html>

Multimeter KEWMATE2012RA s 120A AC / DC TRMS Kyoritsu svorkami

Včetně DPH	291.30 €
Bez DPH	242.75 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	11 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	103956

Popis produktu

KEW MATE 2012R je inovatívny multimeter s novou generáciou otvorených prúdových klieští, ktorý umožňuje meranie jednosmerných a striedavých prúdov až do 120A a s veľmi vysokým rozlíšením 0,01A. Kliešťový snímač vo forme otvorených pevných klieští je pripojený k meraču flexibilným káblom, čo umožňuje mimoriadne pohodlie pri meraní v rozvodných skrinách, pri husto uložených zväzkoch a v iných situáciách. Maximálny priemer meraného kábla je 12 mm. Prístroj má typické meracie funkcie, umožňuje aj meranie frekvencie pri meraní prúdu. Počítanie na LCD až do 6039max (9999 pre Hz, 4000 pre Cx) umožňuje získať vysoké rozlíšenie meraní, zatiaľ čo rýchly analógový bargraf umožňuje sledovať rýchle zmeny nameraných hodnôt.

Charakteristika:

- Jedinečný dizajn s miniatúrnymi, permanentnými, otvorenými svorkami na meranie AC a DC prúdov
- Merania True RMS ACA a ACV Výrazne zväčšené rozsahy meraného prúdu a priemeru kábla v porovnaní s inými verziami
- Rýchle merania a vysoké rozlíšenie vďaka počítaniu na LCD až 6039max (9999max Hz)
- Vysoké rozlíšenie merania 0,01A AC / DC
- DATA HOLD - zmrazenie aktuálneho výsledku na LCD
- Automatické prepínanie rozsahu (okrem AC / DC)
- Funkcia automatického vypnutia s možnosťou jeho zablokovania
- Meranie frekvencie aj pomocou klieští (ACA)
- S puzdrom, ktoré tlmi mechanické nárazy a umožňuje "zbaliť" testovacie káble a svorky

špecifikácia:

- Displej: LCD 6039max (9999 Hz, 4000 Cx)
- Odber vzoriek: 3 krát/s
- Analógový stĺpcový graf: vzorkovanie 30 segmentov 50-krát za sekundu
- AC TRMS prúd *): 0,01A ..60 / 120 A $\pm 2\%$ v ± 5 čísliciach
- Jednosmerný prúd: 0,01A ..60 / 120 A $\pm 2\%$ v ± 5 čísliciach
- AC napätie TRMS **): 0,001V ..6/60 / 600 V $\pm 1,5\%$ v ± 5 čísliciach
- Jednosmerné napätie: 0,1 mV ..600 m / 6/60 / 600 V $\pm 1,0\%$ v ± 3 čísliciach
- Odpor: 0,1 Ω ...600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60 M Ω $\pm 1,0\%$ ww $\pm 5c$
- Spojitosť: Akustický signál pre R
- Test diódy: 2V
- Kapacita: 0,01nF ..40n ~ 4000 μ F $\pm 2,5\%$ w $\pm 10c$
- Frekvencia ***): ACA: 0,001 Hz ..10Hz ~ 10kHz $\pm 0,1\%$ ww $\pm 2c$, ACV: 0,001Hz ..10Hz ~ 300kHz $\pm 0,1\%$ ww $\pm 2c$
- Priemer kábla: $\varnothing$ 12 mm max

generál

- Normy: PN-EN61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V, PN-EN61010-2-31, 61010-2-32, 61326 (EMC) stupeň znečistenia 2, podlieha WEEE
- Napájanie: 2 batérie 1,5V LR 03
- Vybavenie: návod na použitie v poľštine

-
- Rozmery: 92x27x128 mm (ŠxHxV)
 - Hmotnosť: 220 g (s batériami)