

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/multimeter-pre-elektrick-vozidl-a-hybridy-bm2803cse-brymen-p-35991.html>



Multimeter pre elektrické vozidlá a hybridy BM2803CSE Brymen

Včetně DPH	107.72 €
Bez DPH	89.76 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	11 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	102241
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Multimeter pre elektrické vozidlá a hybridy BM2803CSE Brymen

Elektrická špecifikácia: Presnosť: $\pm$ (% indikačnej hodnoty + počet číslic) špecifikované pre teplotu 23 °C $\pm$ 5 °C
Špecifikovaná presnosť merania striedavého prúdu a striedavého napätia bola stanovená pre oblasť 1%÷100% meracieho rozsahu, pokiaľ nie je v špecifikácii uvedené inak.

Maximálny koeficient vrcholového vrcholu je Uvedené hodnoty koeficientu vrcholového vrcholu sa vzťahujú na nesinusové signály (obsahujúce harmonické), ktorých frekvencia je v danom rozsahu.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||**Specyfikacja:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Displej: 3 5/6 číslic, max. indikácia: 6000
- Odber vzoriek: nominálne 5 krát/s
- Prevádzková teplota: -10°C ÷ 50°C
- Relatívna vlhkosť: Maximálne 80% do teploty. 31 °C klesá lineárne na 50% pri 50°C
- Pracovná nadmorská výška: pod 2000 m nad morom
- Teplota skladovania: -20°C ÷ 60°C, relatívna vlhkosť
- Teplotný koeficient: 0,15 x (špecifikovaná presnosť) / °C pre teplotu. -10°C ÷ 18°C alebo 28°C ÷ 50°C, pokiaľ nie je uvedené inak
- Režim merania: Skutočná efektívna hodnota
- Stupeň znečistenia
- Bezpečnosť (kategórie meraní): Dvojitá izolácia podľa IEC/UL/EN/BSEN 61010-1 Ed.3.1, IEC/UL/EN/ BSEN 61010-2-033 Ed.2.0, IEC/UL/EN/BSEN 61010- 031 Ed.2.0, CAT III 1000V AC/DC, CAT IV 600V AC/DC kategórie meraní
- Prepäťová ochrana:8 kV (1,2/50 μs)
- Elektromagnetická kompatibilita: Podľa EN61326-1:2013
- Vstupné ochrany: μA & mA: 0,63 A/1000V DC/AC, IR 10kA alebo lepšie, Poistka typu A: 11A/1000V DC/AC, IR 20kA alebo lepšie, Poistka typu V: 1100V DC/AC rms mV, Ω a iné: 1000V DC/AC rms
- Vybitie batérie Pod cca. 2,5 V
- Napájanie: 1,5 V AAA batéria - 2 ks.
- Spotreba prúdu 3,2 mA typicky
- Spotreba v režime iAPO 10 μA typická
- Automatické vypnutie (iAPO) Po cca. 32min voľnobeh
- Rozmery (Š x H x V) 97x55x198mm (Š x H x V) (s puzdrom)
- Hmotnosť 430 g
- Výbava: Testovacie káble (pár), užívateľská príručka Bkp60 - teplotná sonda typu K s dvojitou banánovou zástrčkou (len BM2807CSE)

