

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/multimetr-trms-1000v-kew1020r-acdc-svorky-8115-ac-130adc-180a-p-35994.html>



Multimetr TRMS 1000V KEW1020R AC/DC + svorky 8115 AC 130A/DC 180A

Včetně DPH	456.67 €
Bez DPH	380.56 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	4 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	105870
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Multimetr TRMS 1000V KEW1020R AC/DC

- Kyoritsu KEW 1020R – Digitálny multimetr TrueRMS s veľkým podsvieteným LCD displejom.
- Merania: DCV, DCmV, odpor, kapacita, frekvencia, faktor plnenia a dióda a skúška kontinuity.
- Možnosť spolupráce s vonkajšími upínacími nadstavcami na meranie striedavých a jednosmerných prúdov.
- Dva typy držiakov testovacích vodičov: ploché a okrídlené.
- Spĺňa bezpečnostné normy PN-EN 61010-1 CAT IV300V / CAT III 600V.

Špecifikácia:

DC V

- 6.000/60.00/600.0/1000V(automatické rozsahy)
- $\pm 0,5\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ (6/60/600V)
- $\pm 0,8\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ (1000V)

DC mV 600,0 mV $\pm 1,5\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ Merania svorky jednosmerného prúdu:

- 60,00/200,0A(automatické rozsahy)
- $\pm 1,5\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ + presnosť svorky

AC V

- 6.000/60.00/600.0/1000V(automatické rozsahy)
- $\pm 1,0\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ [40 - 500 Hz] (6/60/600 V)
- $\pm 1,3\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ [40 - 500 Hz] (1000 V)

AC mV 600,0 mV $\pm 2,0\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ [40 - 500 Hz] Merania svorky striedavého prúdu:

- 60,00/200,0A(automatické rozsahy)
- $\pm 2,0\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ + presnosť svorky [40 - 500 Hz]

Ω

-
- 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (automatické rozsahy)
 - $\pm 0,5\%ww \pm 4c(600\Omega)$
 - $\pm 0,5\%ww \pm 2c(6/60/600\text{ k}\Omega/6M\Omega)$
 - $\pm 1,5\%ww \pm 3c(40M\Omega)$

Kontinuita - 600Ω bzučiak (signál pre R

Test diódy Otváracie napätie:

Kapacita:

- 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF
- $\pm 2,0\%ww \pm 5c(60/600nF)$
- $\pm 5,0\%ww \pm 5c(6/60/600/1000\mu F)$

Frekvencia: 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz $\pm 0,1\%ww \pm 3c$

Duty %: 10,0 - 90,0% $\pm 1,0\%ww \pm 3c$ [50/60 Hz]

Splnené štandardy:

- IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V
- IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC) , EN 50581 (RoHS)

Napájanie: R03(1,5 V)x2

Rozmery: 75(Š) x 40(H) x 155(V) mm

Hmotnosť: približne 250 g (s batériami)

Vybavenie:

- Rukoväť krídla,
- 7066A (testovacie káble),
- R03x2,
- Návod na použitie

Voliteľné vybavenie: 7234 (testovacie vodiče pre krokodíly), 8161 (svorky na striedavý prúd), 8115 (svorky na striedavý/jednosmerný prúd) 9189 (magnetický držiak)