

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/multimetr-trms-600v-kew1021r-acdc-svorky-8161-ac-100a-p-36017.html>



Multimetr TRMS 600V KEW1021R AC/DC + svorky 8161 AC 100A

Včetně DPH	236.38 €
Bez DPH	196.98 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	105873
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Multimetr TRMS 600V KEW1021R AC/DC

Kyoritsu KEW 1021R – Digitálny multimetr TrueRMS s veľkým podsvieteným LCD displejom. Meranie DCV, DCmV, ACV, ACmV, DCA, ACA, odporu, kapacity, frekvencie, plniaceho faktora a diódy a test kontinuity. Možnosť spolupráce s externým upínacím nástavcom na meranie prúdov. Dva typy držiakov testovacích vodičov: ploché a okrídlené. Splňa bezpečnostné normy PN-EN 61010-1 CAT IV300V / CAT III 600V.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||**Specyfikacja:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- DC V: 6.000/60.00/600.0V (automatický rozsah) $\pm 0.5\% \text{ww} \pm 3c$
- DC mV: 600,0 mV $\pm 1.5\% \text{ww} \pm 3c$
- AC V: 6.000/60.00/600.0V (automatický rozsah) $\pm 1.0\% \text{ww} \pm 3c$ [40 - 500Hz]
- AC V: 6.000/60.00/600.0V (automatický rozsah) $\pm 1.0\% \text{ww} \pm 3c$ [40 - 500Hz]
- DC A: 6.000/10.00A (automatický rozsah) $\pm 1.5\% \text{ww} \pm 3c$
- AC A: 6.000/10.00A (automatický rozsah) $\pm 1.5\% \text{ww} \pm 3c$ [40 - 500 Hz]
- Ω : 600.0 Ω /6.000/60.00/600.0k Ω /6.000/40.00M Ω (automatický rozsah) $\pm 0.5\% \text{ww} \pm 4c$ (600 Ω), $\pm 0.5\% \text{ww} \pm 2c$ (6/60/600k/6M Ω), $\pm 1.5\% \text{ww} \pm 3c$ (40M Ω)
- Skúška kontinuity: 600 Ω (akustický signál)
- Test diódy: Napätie naprázdno:
- Kapacita: 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000 μ F $\pm 2.0\% \text{ww} \pm 5c$ (60/600nF), $\pm 5.0\% \text{ww} \pm 5c$ (6/60/600/1000 μ F)
- Frekvencia: ACV 99.99/999.9Hz/9.999 / 99.99kHz $\pm 0.1\% \text{ww} \pm 3c$ ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz $\pm 0.1\% \text{ww} \pm 3c$
- Duty %: 1,0 - 99,9% $\pm 1,0\% \text{ww} \pm 3c$ [50/60 Hz]
- Splnené normy: EN 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V, EN 61010-2-033, EN 61326-2-2
- Napájanie: LR03(1,5 V)x2
- Rozmery: 75(Š) x 35(H) x 155(V) mm
- Hmotnosť: 250 g (vrátane batérií)
- Štandardné príslušenstvo: rukoväť krídla, plochá rukoväť, 7066A(testovacie káble) 8919(keramická poistka 10A/600V) x 1, 9097(puzdro), batérie LR03x2, používateľská príručka
- Voliteľné príslušenstvo: 7234(uchopovače krokodílov), 8161(nástavec AC svorky) 8115(nástavec AC/DC svorky), 9189(magnetický držiak)