

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/multimetr-trms-lcd-6000max-ncv-vc99-maxminhold-temp-hfe-bargraf-duty-p-35979.html>



Multimetr TRMS LCD 6000max NCV VC99, MAX/MIN/HOLD, Temp, hFE, Bargraf, Duty

Včetně DPH	57.35 €
Bez DPH	47.79 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	11 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	111575
Výrobce	EnergyLab

Popis produktu

Multimetr TRMS LCD 6000max NCV VC99

Multimetr 3 a 5/6 číslic (max čítanie 6000) charakterizovaný stabilnou prevádzkou a dobrými parametrami. Vybavený 24 mm podsvieteným LCD displejom, ktorý umožňuje jednoduché čítanie a pohodlné ovládanie pre merania vo vysokom rozlíšení. Medzi merané parametre multimetra patria: DCV, ACV, DCA, ACA, odpor, kapacita, frekvencia, NCV (bezkontaktné snímanie napätia), pulzná náplň, teplota, test diód, test kontinuity. Prístroj je navrhnutý v súlade s normou IEC61010 a má kategóriu merania CAT II 1000 V.

Funkcie:

- Displej: LCD
- Maximálna indikácia 6000 (3 5/6 číslic)
- Odber vzoriek 3x/s
- Analógový 61-segmentový stĺpcový graf
- Automatická indikácia polarity
- Automatická zmena rozsahov
- Rozsah manuálnej zmeny rozsahov
- Metóda merania: A/D prevodník s dvojistou integráciou
- SKUTOČNÁ efektívna hodnota rms rms (na základe tvaru sínusovej rms vlny)
- Aktuálny výsledok zastavenia podržania údajov na LCD
- ZAPAMÄTANIE MIN./MAX. ŠPIČKY
- Relatívne meranie/odčítanie nuly
- Meranie plnenia záťažových impulzov
- Detekcia bezkontaktného napätia NCV
- Výstražné displeje vysokého napätia
- Automatické vypnutie apo

Iné:

- Napájanie: AAA, 1,5V 2ks
- Prevádzkové podmienky: 0°C~40 °C, relatívna vlhkosť (RH)
- Podmienky skladovania: -10°C~50°C, relatívna vlhkosť (RH)
- Rozmery: 93 mm x 35 mm x 185 mm
- Hmotnosť: 290 g (s batériou)
- Štandardné vybavenie: testovacie káble, termočlánok TP-01, batérie, návod na použitie