

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/multiprepna-opticum-oms-58-pro-trq-platinum-p-31947.html>

Multiprepínač OPTICUM OMS 5/8 PRO TRQ PLATINIUM

Včetně DPH	62.86 €
Bez DPH	52.38 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	21 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	01341445
Výrobce	Opticum

Popis produktu

Multiprepínač OPTICUM OMS 5/8 PRO TRQ PLATINIUM

Multiprepínač je určený na anténnu inštaláciu systému satelitnej TV DVB-S2 a pozemného DVB-T2. Pozlátene konektory výrazne znižujú stratu signálu na pripojení anténneho kábla a nedostatok oxidácie. Multiprepínač automaticky rozpozná typ signálu, ktorý bude vysielaný do tunerov. Súčasťou inštalácie by malo byť napojenie multiprepínača na satelitnú anténu s priemerom nie menším ako 0,8 m a Quattro alebo Quad konvertor ako aj pozemnú TV anténu. Oddelenie satelitných a terestriálnych signálov prichádzajúcich z multiprepínača sa uskutočňuje pomocou účastníckych koncových zásuviek. Multiswitch je napájaný cez externý zdroj, vďaka čomu je eliminovaný jav zvýšenej prevádzkovej teploty, ktorá je častou príčinou poškodenia zariadenia.

Pripojenie:

- jeden Quattro alebo QUAD prevodník
- jedna pozemná anténa DVB-T
- 8 pozemných a / alebo satelitných TV prijímačov

Technické údaje:

- Frekvenčný rozsah SAT: 950-2200 MHz
- Frekvenčný rozsah TER: 47-862 MHz
- SAT zisk (950-2150 MHz): 2 dB
- Zosilnenie TER (47-862 MHz): 4 dB
- Oddelenie SAT-TER: 30 dB
- Oddelenie TER od SAT: 28 dB
- Rozdelenie medzi H / V polaritami: 25 dB
- Maximálna výstupná úroveň SAT: 95 dBuV
- TER maximálna výstupná úroveň: 85 dBuV
- Vstupná / výstupná impedancia: 75 Ohm
- Polarizácia / prepínanie pásiem: 13V / 18V 13V / 22kHz-18V / 22kHz
- Napájanie zo siete: 230V AC 50Hz
- Pracovná teplota: 0 ... + 55 oC
- Rozmery: 175 x 133 x 54 mm (skutočné rozmery)

Set obsahuje:

- Multiprepínač
- Napájací kľúč na zaskrutkovanie F konektora
- AC adaptér
- Originálne balenie