

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/multiswitch-56-emp-centauri-spacetronek-plp-3-p-24225.html>

MULTISWITCH 5/6 EMP-CENTAURI / SPACETRONIK PLP-3.

Včetně DPH	45.54 €
Bez DPH	37.95 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00738927

Popis produktu

MULTISWITCH 5/6 EMP-CENTAURI / SPACETRONIK PLP-3.

PROFI CLASS je rad produktov českého výrobce EMP-centauri, zariadení vyrábaných v Európe, navrhnutých tak, aby spĺňali najvyššie požiadavky zákazníkov. Tieto produkty majú rozšírený teplotný rozsah a nastaviteľný útlm na každom zo vstupov.

Výhody PROFÍ TRIEDY:

- Rozšírený teplotný rozsah
- Všetky multiprepínače ponúkajú vstupné atenuátory, voliteľné aktívne / pasívne spracovanie
- Podpora pre Quattro a Quad LNB
- 12V vypínač ON / OFF pre pozemný anténny predzosilňovač
- Kompatibilné s DiSEqC 2.0 a nižším

Kompaktný, veľmi malý multiprepínač, ktorý slúži na sčítanie pozemných TV signálov a jedného satelitu. Má štyri satelitné vstupy. s LNB Quattro, jedným vstupom signálu z dvb-t antény a šiestimi sumárnymi výstupmi. s Quattro LNB Vybavený prídavnou DC 9-20V napájacou zásuvkou, ktorá umožňuje pripojenie napájacieho zdroja napr. pre napájanie anténneho predzosilňovača Externý napájanie nie je potrebné v prípade pasívnych antén.

Vstupný frekvenčný rozsah LNB	950 - 2300 MHz
Ter. frekvenčný rozsah príspevok	5 - 862 MHz
Rozsah výstupnej frekvencie	5 - 2300 MHz
Kontrola	13/18 V + 0/22 kHz
Útlm Sat	3 dB, priemer
Potlačenie Terr.	Priemerná 15 dB
Vstupná izolácia	20 dB min
Vstupná úroveň Sat / Terr.	Priemer 90/105 dBuV
Maximálna výstupná úroveň Sat.	Priemer 87 dBuV
Maximálna výstupná úroveň Terr.	Priemerná 90 dBuV
Spotreba energie	55 mA (18 V)
Rozmery	13,5 x 10,4 x 4,1 cm
Rozsah teplôt	- tridsať 70 stupňov C.