

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/ndzov-zdroj-energie-kemot-prosinus-1000-s-istou-sinusoidou-a-zbavou-p-34393.html>



Núdzový zdroj energie Kemot PROSINUS-1000 s čistou sínusoidou a zábavou

Včetně DPH **206.30 €**

Bez DPH **171.92 €**

Dostupnost **Na vyžiadanie**

Dostupnost na sklade **100 ks**

Dodací lhůty **3-5 dní**

Katalogové číslo **02961257**

Popis produktu

Núdzový zdroj Kemot PROSINUS-1000 s čistou sínusoidou a funkciou nabíjania 12V 230V 1000VA / 700W čierny

V mnohých domácnostiach sú zariadenia, ktoré nám každodenne uľahčujú život, no na správne fungovanie vyžadujú nepretržité napájanie. V zime si medzi týmto typom zariadení zaslúžia osobitnú pozornosť kachle a čerpadlá, ako aj iné inštalácie zabezpečujúce vykurovanie domu. Preto sa v prípade výpadku prúdu oplatí mať núdzový zdroj napájania.

Bezpečné domáce núdzové napájanie

Núdzové zdroje KEMOT majú ochranu proti preťaženiu, skratu, príliš vysokému a príliš nízkemu napätiu. Vďaka tomu zaručujú bezpečnosť práce vo vašej domácnosti.

Tri režimy prevádzky

Režim núdzového napájania s funkciou nabíjania premieňa 12V jednosmerné napätie dodávané z externej batérie na striedavé napätie 230V AC a dobíja externú batériu. Režim nabíjačky dobíja externú batériu. Invertorový režim, konvertuje 12V jednosmerné napätie z batérie na striedavé striedavé napätie 230V.

Prehľadný LED displej

Núdzové zdroje KEMOT PROSINUS sú vybavené prehľadným LED displejom, ktorý zobrazuje aktuálny prevádzkový stav zariadenia. Na displeji môžete kontrolovať okrem iného vstupné napätie, výstupné napätie a frekvenčné úrovne. A čo viac, môžete tiež rýchlo skontrolovať úroveň zaťaženia a úroveň nabitia batérie

Nepretržiteľné napájanie s konštantnou fázou

Núdzový zdroj KEMOT funguje so zariadeniami, ktoré sú vybavené fázovou detekciou, ako sú niektoré modely plynových pecí. Fáza v našom zariadení je na pevnom mieste bez ohľadu na to, či je napájaná zo zásuvky alebo batérie.

Menovitý výkon	100 VA / 700 W
Typ batérie	12 V DC
Napätie batérie	15V DC
Rozsah vstupného napätia	190 - 260 V AC
Vstupná frekvencia	45 ~ 60 Hz
Rozsah výstupného napätia	218 V AC +/- 5 % / 241 V AC +/- 3 %

Výstupná frekvencia	50/60 Hz +/- 0,5 Hz
Tvar výstupného napätia	Čistá sínusoida
Základná účinnosť	> = 85 % (DC na AC)
Nabíjací prúd batérie	Max. 10 A.
Čas prepínania	
Prípustná prevádzková teplota	0-40 °C
Prípustná vlhkosť vzduchu	10 - 90 %
Rozmery	14,5 x 18 x 34 cm
Hmotnosť	6,95 kg