

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/ndzov-zdroj-kemot-prosinus-1200-s-istou-sinusoidou-ak-p-17964.html>



Núdzový zdroj KEMOT PROsinus-1200 s čistou sínusoidou ak

Včetně DPH	231.79 €
Bez DPH	193.16 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	786 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00989190
Výrobce	KEMOT

Popis produktu

Núdzový zdroj KEMOT PROsinus-1200 je čisto sínusový inverter s funkciou nabíjania je určený na napájanie striedavým napätím záťaže s menovitým napätím 230 VAC a výkonom do 1200 W:

- čerpadlá ústredného kúrenia
- indukčné čerpadlá
- čerpadlá v krbových zariadeniach
- inštalčné automatizačné zariadenia využívajúce tepelné konvektory
- ostatné zariadenia s napájaním do 1200 W

Vďaka CLEAN SINUSOIDAL tvaru vlny výstupného napätia (napájajúceho záťaže) zariadenie zaisťuje stabilnú prevádzku záťaže a žiadny vplyv na prehrievanie indukčnej záťaže, ako sú čerpadlá alebo ventilátory. Spolu s 12V batériou je to kompletne 230 VAC garantované napájacie zariadenie. Jednotka je vybavená systémom ochrany batérie proti preťaženiu, skratu, prepätia, príliš vysokému alebo príliš nízkemu napätiu a prehriatiu.

Zariadenie môže pracovať v troch režimoch:

1. Ako núdzový zdroj energie s funkciou nabíjania - premieňa 12V jednosmerné napätie dodávané z externej batérie na napätie variabilné 230V AC a dobíja externú batériu.
2. Ako usmerňovač - dobíja externú batériu (zariadenie musí byť pripojené k elektrickej sieti 230 V AC)
3. Ako menič - konvertuje 12V DC dodávané z externej batérie na 230V AC

Zariadenie je vybavené čitateľným a priehľadným LED displejom s indikátormi aktuálneho stavu

- Zdroj
- vstupné napätie
- výstupné napätie a frekvencia
- úroveň zaťaženia
- úroveň nabitia batérie

špecifikácia:

Menovitý výkon: 1200 W
Typ batérie: 12V DC
Maximálne napätie batérie: 15V DC
Rozsah vstupného napätia: 180 ~ 275V AC
Vstupná frekvencia: 45 ~ 60 Hz
Rozsah výstupného napätia: 230 V AC +/- 8%
Výstupná frekvencia: 50/60 Hz +/- 0,5 Hz
Tvar výstupného napätia: čistá sínusoida
Výstupná účinnosť > = 85 % (DC na AC)

Nabíjací proud batérie: max. 10 A.

Spínací čas: Ochrana: proti preťaženiu, skratu, príliš vysokému alebo príliš nízkemu napätiu

Prípustná prevádzková teplota: 0-40°C

Prípustná vlhkosť vzduchu 10 - 90%

Hmotnosť: 11,3 kg

Veľkosť: 34 x 22 x 23 cm