

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/opravrensk-spjkovacia-sada-3v1-yihua-813-hotair-spjkovacia-stanica-laboratorny-zdroj-p-33952.html>



Oprávérenská spájkovacia sada 3v1 Yihua 813 HotAir, Spájkovacia stanica, Laboratórny zdroj

Včetně DPH	413.77 €
Bez DPH	344.81 €
Předcházející cena	512.57 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	6 szt.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00014432

Popis produktu

Sada YIHUA 813 - Perfektné nástroje pre vašu čerpaciu stanicu

Ak práve **prípravujete čerpaciu stanicu**, súprava YIHUA 813 je pre vás **dokonalým riešením!** Tento **komplexný set** obsahuje **kvalitné zariadenia**, ktorých **funkčnosť ocenia aj pokročilí a skúsení používatelia**. Pevná kovová základňa **zaručuje stabilitu a pohodlie pri práci**.

1. HotAir 993DM-IV 1000W spájkovacia stanica

Profesionálna **teplovzdušná spájkovacia stanica s výkonom 1000W**. Tento vysoký výkon výrazne **skracaie čas zahriatia hrotu**. Presná **regulácia teploty** umožňuje nastavenie v rozsahu **100-480°C**. **Automatický chladiaci systém** chráni vykurovacie telesá pred prehriatím. **LED displej** má schopnosť zapamätať si **nastavenia teploty a prietoku vzduchu** (na kanáloch). **Pohotovostný režim**, vďaka ktorému sa **banka umiestnená na držiaku automaticky ochladí na teplotu 100°C a prepne sa do pohotovostného režimu**. Tento stav pretrváva, kým nevyzdvihnete pažbu z držiaka. **Vďaka tomu vám budú vykurovacie telesá slúžiť dlhšie**.

- **Výkonný a presný:** výkon 1000W, skrátená doba ohrevu, regulácia teploty v rozsahu 100-480°C.
- **Inteligentné chladenie:** Automatický chladiaci systém chráni pred prehriatím.
- **Praktický pohotovostný režim:** Banka sa v pohotovostnom režime automaticky ochladí na 100 °C.
- **ESD Safe:** Poskytuje ochranu pre elektronické komponenty.
- **Pokročilé funkcie:** Regulácia prietoku vzduchu, funkcia ohrevu alebo chladenia, kalibrácia teploty, pamäť nastavení, funkcia bzučiaka.

Technické špecifikácie

- **Menovitý výkon:** 1000W
- **Napájanie stanice:** AC 220-240 V/50 Hz
- **Teplotný rozsah:** 100-480°C
- **Prietok vzduchu:** 1-120 l/min
- **Režim zobrazenia teploty:** LED digitálny displej
- **Hmotnosť:** 4,3 kg
- **Rozmery stanice:** 200x164x156mm (dĺžka x šírka x výška)

2. Spájkovacia stanica hrotov Yihua 939D+-IV

Spájkovacia stanica Yihua 939D+-IV je vybavená vysokovýkonnou **120W** žehličkou, schopnou **rýchlo zohriať hrot** na očakávanú teplotu, ako aj **kompenzovať tepelné straty** pri spájkovaní. Má **ESD SAFE** ochranu, ktorá chráni elektronické komponenty pred poškodením. Rukoväť stanice je **malá a pohodlne sa používa**. Stanica využíva **oblúbený typ hrotov**, takže môžete použiť jeden z mnohých modelov.

- **Vysoký výkon:** 120W banka zaisťuje rýchle zahriatie hrotu.
- **Antistatická ochrana:** ESD SAFE ochrana chráni elektronické komponenty.
- **Funkcia spánku:** Úspora energie a predĺžená životnosť hrotu.
- **Pohodlné ovládanie:** Veľký LED displej a analógové otočné ovládanie.
- **Praktické funkcie:** Pamäť nastavení, možnosť kalibrácie, bzučiak.

Zahrnuté

- Stanica Yihua 939D+ IV
- Pažba s hrotom 816D
- Skladový stojan
- Čistič a špongia
- Kolofónia

Technické špecifikácie

- **Napätie:** 220-240V
- **Maximálny výkon:** 120 W
- **Menovitý výkon:** 24W
- **Regulácia teploty:** 200°C-480°C
- **Vyhrievacie teleso:** keramické
- **LED displej**
- **Rozmery:** 200 x 90 x 156 [mm]

3. Laboratórny napájací zdroj Yihua 3005D-IV

Zdroj Yihua 3005D-IV s plynulou reguláciou napätia v rozsahu 0-30V a stabilizáciou prúdu v rozsahu 0-5A . Zariadenie sa vyznačuje prehľadným **LED displejom**, ktorý zobrazuje **napätie, prúd a spotrebu** pripojeného zariadenia. Zdroj Yihua 3005-IV je **spínaný zdroj postavený na kvalitnom meniči napätia**. Impulzný menič má v porovnaní s transformátorovými zdrojmi veľmi **vysokú energetickú účinnosť** – nevyžaruje toľko tepla ako transformátor a je ľahký. Teplo vznikajúce počas prevádzky je odvádzané **aktívnym ventilátorom**, ktorý sa zapne, keď sa zdroj zohreje. Zariadenie je **určené na nepretržitú prevádzku**. Zdroj je **možné zapojiť sériovo, paralelne alebo symetricky** s druhým zdrojom podobnej konštrukcie.

- **Presná regulácia:** Plynulá regulácia napätia v rozsahu 0-30V, stabilizácia prúdu 0-5A.
- **LED displej:** Prehľadný displej zobrazuje hodnoty napätia, prúdu a spotreby energie.
- **Ochrana:** Proti prepätiu, preťaženiu, nadprúdu a skratu.

Aplikácia

- Priemyselné ústavy
- Výskumné ústavy
- Elektronický priemysel
- Elektronické služby
- Vzdelávanie a školstvo

Technické špecifikácie

- **Výstupné napätie:** 0-30V
- **Výstupný výkon:** 150W
- **Výstupný prúd:** 0-5A
- **Napájacie napätie:** 220-240V/AC, 50Hz
- **Presnosť napätia:**
- **Regulácia záťaže:**
- **Presnosť zaťaženia:**
- **Zvlnenie a šum:** Vrms

-
- **Prevádzkové teploty okolia:** 0°C–40°C
 - **Relatívna vlhkosť:**
 - **Prevádzkové režimy:** C.V. (konštantné napätie), C.C. (konštantný prúd)
 - **Rozmery:** 195x70x157mm DxŠxV ±5mm

***Prenosný počítač nie je súčasťou dodávky, fotografia je len ilustračná.**

Objednajte si súpravu YIHUA 813 teraz a zlepšite kvalitu svojej práce!

Dostanete:

- Profesionálna teplovzdušná spájkovacia stanica s výkonom 1000W
- Efektívna 120W hrotová spájkovacia stanica so širokým výberom hrotov
- Laboratórny zdroj s nastaviteľným napätím 0-30V a stabilizáciou prúdu 0-5A

Nečakajte! Investujte do nástrojov, ktoré uľahčia a spresnia prácu na elektronike. Začnite novú éru na svojej elektronickej webovej stránke!