

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/optick-prevodnk-tp-link-mc-200cm-1000-mbps-rj45-sc-a-550-m-p-15934.html>



Optický prevodník TP-LINK MC 200CM 1000 Mbps RJ45 / SC, až 550 m

Včetně DPH **42.55 €**

Bez DPH **35.46 €**

Dostupnost **Vypredané**

Katalogové číslo **00972369**

Výrobce **TP-link**

Popis produktu

Media konvertor MC200CM umožňuje konvertovať optický signál 1000BASE-SX na signál vedený medeným káblom 1000Base-T a v opačnom smere. 1000Base-SX, ktorý pracuje v súlade s normami IEEE802.3ab 1000Base-T a IEEE802.3z, používa multimódové vlákno s konektormi SC. Prevodník MC200CM v súlade so špecifikáciou krátkovlnného optického prenosu SX zaisťuje vysokorychlostný káblový prenos dát. Zariadenie prijíma a vysiela signál s vlnovou dĺžkou 850nm.

Prevodník môže pracovať ako samostatne stojace zariadenie alebo ho možno namontovať do 19" skrinky TP-LINK. Port TX má funkciu automatického kríženia (Auto MDI / MDI-X). Na prednom paneli sú LED indikátory informujúce o prevádzkovom stave zariadenia. Prevodník MC200CM využíva multimódové vlákno na prenos optického signálu na vzdialenosť až 0,55 km.

Štandardy a protokoly: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Základné funkcie: Plne duplexné riadenie toku dát (štandard IEEE 802.3x)

Zvýšenie dosahu prenosu optických vlákien s použitím vlákna 50/125um na 0,5km

Zvýšenie dosahu prenosu optických vlákien s použitím vlákna 2,5 / 125 um na 0,22 m

Porty:

- 1 port SC 100M

- 1 port RJ45 100M (Auto MDI / MDIX)

100BASE-FX sieťový kábel Multimode vlákno

LED indikátory: PWR, LINK, RX

Rozmery (Š x H x V): 94,5 * 73,0 * 27,0 mm (3,7 * 2,9 * 1,1 palca)

Napájanie: Externé napájanie

Pracovné prostredie Prípustná pracovná teplota: 0C ~ 40C

Skladovacia teplota: -40C ~ 70C

Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie

Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie