


Odkaz na produkt <https://diolut.sk/oscilloskop-uni-t-upo2104e-p-35158.html>

Osciloskop Uni-T UPO2104E



Včetně DPH	873.52 €
Bez DPH	727.94 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	7 szt.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	01364826
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Analógová šířka pásma: 100 MHz

Čas nábehu:
Počet kanálů: 4

Vzorkovací rychlost: 1 GS / s

Hloubka paměti: 56 Mpts (1 kanál)

Rychlost zachytávání křivek: 83 000 wfms/s

Časová základna: 5 ns / div ~ 50 s / div

Vstupní impedancia: (1MΩ ± 2%) / (21 pF ± 3 pF)

Vertikální citlivost: 1mV / div ~ 20V / div (1M?)

Presnost zosilnenia signálu:
Metódy spúšťania: okraj, šířka impulzu, okno, N-hrana, oneskorenie, časový limit, trvanie, nastavenie / podržanie, sklon, video

Možnosti dekódovania sériovej zbernice: RS232, I2C

Operácie s priebehom: A + B, AB, Ax B, A / B, FFT, logické operácie, digitálne filtrovanie, pokročilé

Automatické meranie 34 parametrov Maximum, minimum, peak-to-peak, medián, top, bottom, amplitúda, priemer periódy, priemer, periodická RMS, RMS, prechyt, preshoot, frekvencia, perióda, doba nábehu, doba poklesu, kladná šířka impulzu, záporná šířka impulzu, oneskorenie nábehu, oneskorenie poklesu, FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, kladný pracovný pomer, záporný pracovný pomer, fáza, plocha, plocha cyklu

Typy zobrazenia výsledkov: Zobrazenie 5 meraní súčasne

Štatistika merania: Priemer, Max, Min, Smerodajná odchýlka

Frekvenčné okno: 6 bitov

Rozhrania: USB-Host, USB-Device, LAN, EXT Trig, AUX Out

Všeobecné vlastnosti:

Napájanie: 100V ~ 240 VAC, 45-440 Hz

Displej: 8" TFT LCD, WVGA (800 x 480 px)

Hmotnosť: 3,5 kg

Rozmery: 336 x 164 x 108 mm