

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/osciloskop-uni-t-upo3152e-p-19884.html>

Osciloskop Uni-T UPO3152E



Včetně DPH	875.44 €
Bez DPH	729.53 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	001001291
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

HLAVNÉ PARAMETRE

- Analógová šírka pásma: 150 MHz
- Čas nábehu:
- Počet kanálov: 2
- Vzorkovacia frekvencia: 2,5 GS/s (1 kanál), 1,25 GS/s (2 kanály / 4 kanály)
- Hĺbka pamäte: Automaticky, 7 kpts, 70 kpts, 700 kpts, 7 Mpts, 70 Mpts (voliteľné)
- Rýchlosť zachytávania priebehu: 200 000 wfms/s
- Časová základňa: 2 ns / div ~ 40 s / div
- Vstupná impedancia: 1 MOhm $\pm$ 2 % pri 18 pF $\pm$ 3 pF
- Vertikálna citlivosť: 1 mV / div ~ 20 V / div
- Presnosť zosilnenia jednosmerného signálu: $\pm$ 3 %
- Záznam priebehu (1 kanál): 100 000 snímok; v rámci nastaviteľného časového intervalu: 1,00 ms ~ 1000 s
- Spôsoby spúšťania: Hrana, Runt, Okno, N-tá hrana, Oneskorenie, Nadčas, Trvanie, Nastavenie / Podržanie, Šírka impulzu, Sklon, Video, Kód; RS232 / UART, I2C, SPI, USB, CAN, LIN, FlexRay
- Možnosti dekódovania sériovej zbernice: RS232 / UART, I2C, SPI, USB, CAN, LIN, FlexRay
- Operácie s priebehom: A + B, AB, Ax B, A / B, FFT
- Automatické meranie 34 parametrov: Max, Min, High, Low, Ampl, Pk-Pk, Middle, Mean, CycMean, RMS, CycRMS, Period, Freq, Rise, Fall, Rise Delay, Fall Delay, + Width, -Width, FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, + Duty, -Duty, Area, CycArea, OverSht, PreSht, Phase
- Typy zobrazenia výsledkov: 5
- Štatistika merania: Priemer, Max, Min, číslo merania
- Frekvenčné okno: 6 bitov
- Rozhrania: USB Host, USB Device, LAN, EXT Trig, AUX výstup, VGA
- AWG (voliteľné)

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: 100V ~ 240V AC rms, 50Hz / 60Hz
- Displej: 8" TFT LCD, WVGA (800 x 480 px)
- Typ displeja: Ultra Phosphor
- Rozmery: 370 x 195 x 125 mm
- Hmotnosť: 4,2 kg