

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/osciloskop-utd2052cl-p-9231.html>

Osciloskop UTD2052CL



Včetně DPH	344.01 €
Bez DPH	286.68 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00903967
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Počet kanálů: 2

Šířka pásma: 25 MHz

Vzorkovací rychlost: v reálnom čase - 250 MS / s, v ekvivalentnom čase - 250 MS / s

Délka paměti: 1024K pre každý kanál

Citlivost: 2 mV / div-10 V / div

Presnosť: $\pm (3 \% \times \text{čítanie} + 0,1 \text{ div.} + 1 \text{ mV})$

Vstupná impedancia: 1 MOhm $\pm 2 \% / 30 \text{ pF} \pm 3 \text{ pF}$

Polarita: Normálna / Obrátená

Vstupné napätie: max. 400 V (DC + ACpeak)

Spracovanie signálu: +, -, FFT transformácia

Obmedzenie šířky pásma: 25 MHz

Zdroje spúšťania: CH1, CH2, Line, EXT

Časová základňa: 20 ns / div-50 s / div

Typy spúšťačov: Edge, Pulse, Video, Alternate, Internal Trigger

Samonastavovanie: Áno

USB: Áno

BNC: Áno

Napájanie: 100-240 V AC RMS, 45-440 Hz, CAT II

Spotreba energie: Rozsah prevádzkových teplôt: 0 ° C - 40 ° C

Celkové rozmery: 320 x 150 x 130 mm

Hmotnosť: 2,6 kg

Štandardná výbava:

2x meracia sonda dlhá 1,5m

napájací kábel

používateľská príručka