

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/potaov-kbel-krten-dvojlinka-ftp-5e-100-cu-p-21452.html>

Počítačový kábel - krútená dvojlinka FTP, 5e, 100% Cu.

Včetně DPH	151.03 €
Bez DPH	125.86 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 rol.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00710817
Výrobce	LEXTON

Popis produktu

Počítačový kábel - krútená dvojlinka FTP, 5e, 100% Cu.

Krútená dvojlinka kategórie 5e je najkvalitnejšia krútená dvojlinka určená pre profesionálne inštalácie vo vonkajších podmienkach. Clona vyrobená z hliníkovej fólie pomáha vo väčšej miere znižovať úroveň presluchov a rušenia z vonkajšieho prostredia. Vonkajšia pneumatika je vyrobená z polyetylénu (PE) odolného voči UV žiareniu a vlhkosti.

Charakteristické znaky krútených dvojlinkov kategórie 5e:

- materiály najvyššej kvality, dokonalé prevedenie,
- parametre výrazne prevyšujúce požiadavky kategórie 5e potvrdené skúškami v Laboratóriu Inštitútu telekomunikácií vo Varšave,
- predvýrobná kontrola kvality surovín a povýrobná kontrola kvality hotového výrobku,
- značka metra,
- 305m samorozkladacia lepenka,
- medené jednožilové vodiče s priemerom 0,5 mm (24 podľa AWG),
- izolácia jadra z jednoduchého, izolačného, farebného PE polyetylénu, priemer jadra: 1 mm,
- polyesterová fólia
- hliníková obrazovka
- plášť kábla zo sivého PE polyetylénu, vonkajší priemer 5 mm,

Tienená krútená dvojlinka kategórie 5e bola vyrobená v súlade s nasledujúcimi normami: PN-EN-50173: 19999 / A1: 2002, EN 50173, ISO / IEC 61156-5, ISO / IEC 11801.

Podmienkou zachovania záruky je dodržiavanie pravidiel balenia, skladovania a prepravy popísaných v norme PN-70 E-79100 a pravidiel prevádzky popísaných v norme PN-EN 50174-1.

Žily:	CU drôt
Shell:	PE
Vonkajší priemer:	5 mm
Priemer jadra:	0,5 mm (AWG24)
Priemer jadra s izoláciou:	1 mm
Vonkajší priemer:	5 mm
Shell:	sivý PE
Obrazovka:	hliník
Počet párov:	4
dĺžka:	305 m
kategória:	5e
prevedenie:	Cu