

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/prenosn-detektor-horlavch-plynov-jl269-p-7585.html>

Prenosný detektor horľavých plynov JL269

Včetně DPH	272.79 €
Bez DPH	227.32 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	2 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	114420
Výrobce	HW Sensor

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA:

- Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie
 - Detektor plynu
 - Rýchly čas detekcie prítomnosti horľavých plynov
 - Meracia sonda na dlhom ohybnom ramene
 - 10 meracích rozsahov - výber je signalizovaný rozsvietením LED diód
 - Signalizácia úrovne koncentrácie v každom rozsahu
 - vysoká (HIGH) - červená LED
 - stredná (MID) - žltá LED
 - nízka (LOW) - zelená LED
 - Ochrana proti vysokej koncentrácii plynu
 - Akustická signalizácia úrovne koncentrácie
 - Možnosť pripojenia externých slúchadiel
 - Zariadenie je pripravené na použitie - nevyžaduje kalibráciu
 - Signalizácia poruchy zariadenia
- Špecifikácia

Rozsah detekcie	Minimálny rozsah [ppm]	Maximálny rozsah [ppm]
500	200 000	

Detekčné rozsahy - signalizácia úrovne koncentrácie (ppm)	Číslo rozsahu	Zelená LED	LED žltá	LED červená
1	500	1000	2000	
2	500	1500	3000	
3	500	2000	5000	
4	1000	3000	5000	
5	1000	5000	10 000	
6	5000	10 000	20 000	
7	5000	20 000	30 000	
8	10 000	30 000	50 000	
9	10 000	50 000	100 000	
10	10 000	100 000	200 000	

 - Detekcia plynu
 - LPG
 - zemný plyn
 - Citlivosť detekcie
 - lepšie ako 50 str./min
 - Pohotovostný čas
 - Doba odozvy

-
- Producent
 - HW senzor
 - Krajina pôvodu
 - Čína
 - Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

- Displej
 - Digitálny displej
 - LED diódy
- Moc
 - Batéria
 - Ni-H 3,6V / 1600mAh
 - Životnosť batérie
 - > 8 hodín
 - Signalizácia vybitia batérie
- Pracovné podmienky:
 - -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH
- Podmienky skladovania:
 - -40 °C ÷ 70 °C, relatívna vlhkosť RH
- Rozmery a hmotnosť

Výška (L) [mm]
170

Šírka [mm]
65

Hĺbka [mm]
26

Hmotnosť [g]
310 g

Štandardná výbava

- Nabíjačka
- Používateľská príručka