

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/prepna-mercusys-ms105-5-portov-rj45-10100-mbps-p-29430.html>



Prepínač Mercusys MS105, 5 portov RJ45 10/100 Mbps.

Včetně DPH	16.89 €
Bez DPH	14.07 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00804707
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Prepínač Mercusys MS105, 5 portov RJ45 10/100 Mbps.

Charakteristika:

- Päť 10/100 Mbps RJ45 portov (Automatické vyjednávanie, Auto MDI / MDIX)
- Jednoduchý spôsob rozšírenia vašej káblovej siete
- Miniaturna veľkosť zariadenia zvyšuje pohodlie pri používaní
- Vďaka plug and play nie je potrebná žiadna konfigurácia

Elegantné, miniatúrne zariadenie

MS105 je veľkosťou podobná kreditnej karte. Dá sa umiestniť kdekoľvek v dome – nezaberie veľa miesta. Zariadenie je bez ventilátora, takže funguje ticho aj po mnohých hodinách používania.

Rozšírenie siete Ethernet

Päť 10/100 Mbps Ethernet portov umožňuje rýchle rozšírenie káblovej siete. MS105 je plne kompatibilný s počítačmi, tlačiarňami, IP kamerami, smart TV, hernými konzolami a mnohými ďalšími zariadeniami. Preto je tento vypínač ideálny pre domácnosti alebo malé kancelárie.

Jednoduché použitie

Ak chcete rýchlo rozšíriť svoju káblovú sieť, jednoducho pripojte prepínač k televízoru alebo počítaču pomocou ethernetového kábla. Konfigurácia zariadenia nie je potrebná.

Výkon, na ktorý sa môžete spoľahnúť

MS105 je vybavený polovičným/plným duplexom a technológiou MAC Address Learning, ktorá poskytuje stabilnú prepínicu šírku pásma až 1 Gb/s. Každé zariadenie je podrobené komplexným testom predtým, ako sa dostane k používateľovi. To zaisťuje, že MS105 vám poskytne stabilné pripojenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť po mnoho rokov.

špecifikácia:

- Značka: Mercusys
- Model: MS105
- Napájanie: Externý zdroj, DC 5V / 0,6A
- Porty: 5 x 10 / 100 Mbps
- Automatické vyjednávanie rýchlosti pripojenia: Áno
- Auto MDI / MDIX: Áno
- Fanúšikovia: Nie.
- Rýchlosť prenosu dát:
 - 10/100 Mbps (polovičný duplex)
 - 20/200 Mbps (plný duplex)
- Prepínicia kapacita: 1Gb/s
- LED diódy: Ethernet (1, 2, 3, 4, 5). Zdroj

-
- Pracovná teplota: 0 ° C ~ 40 ° C
 - Skladovacia teplota: -40°C ~ 70°C
 - Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie
 - Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie
 - Štandardy a protokoly:
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.3x
 - Kapacita vyrovnávacej pamäte: 768 Kb
 - Jumbo Frame: 2 KB
 - Architektúra prepínania: Store and forward
 - Certifikáty: CE, RoHS
 - Rozmery: 82 x 49 x 21 mm