

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/prepna-tp-link-tl-sf1008d-8-portov-p-29602.html>

Prepínač TP-LINK TL-SF1008D 8-portový



Včetně DPH	18.88 €
Bez DPH	15.73 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00807593
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Prepínač TP-LINK TL-SF1008D 8-portový

8-portový prepínač TP-Link TL-SF1008D je široko používaný v malých počítačových sieťach a na sídliskách. Má funkciu Auto MDI / MDIX, ktorá umožňuje inštalatérovi zabudnúť na problém "priamych" alebo "krížových" pripojení.

VLASTNOSTI SPÍNAČA:

- Všetkých 8 10/100 Mb RJ45 portov v technológii Auto MDI / MDIX,
- Spoľahlivé prepínanie paketov v režime Store a Forward (zapamätať si a odoslať),
- V súlade so štandardom Flow Control (IEEE802.3x v plnom duplexe a spätný tlak v polovičnom duplexe),
- Bezventilátorové zariadenie zaisťujúce tichú prevádzku,
- Externé napájanie.

Technické špecifikácie:

- počet portov 8 portov (RJ45) 10/100 Mb Auto-Negotiation
- CSMA / CD 10/100 Mbps riadenie prístupu
- Podporované štandardy IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Riadenie toku
- LED diódy Power, Link / Act
- MAC addressing Automatická aktualizácia tabuľky MAC adries
- Spôsob prenosu Store and Forward
- Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure
- Topológia hviezdy
- Napájanie striedavý prúd 9 V, 800 mA
- Rozmery 140 × 87 × 27,5 mm

špecifikácia:

- Štandardy a protokoly: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Porty: 8 portov RJ45 10/100 Mbps
- Veľkosť vyrovnávacej pamäte: 2 Mb
- Napájanie: 100-240VAC, 50 / 60Hz
- Bez ventilátora: Áno
- Napájanie: Externé napájanie
- LED: Napájanie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Rozmery (ŠxHxV): 134,5 * 79 * 22,5 mm (5,3 * 3,1 * 0,9 palca)
- Spotreba energie: Maximálne: 2,2W (220V / 50Hz)