

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/prevodnk-sat-twin-inverto-home-pro-p-27171.html>

Prevodník SAT TWIN INVERTO HOME Pro.



Včetně DPH	17.40 €
Bez DPH	14.50 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00768818

Popis produktu

Prevodník SAT TWIN INVERTO HOME Pro.

LNB, špeciálne navrhnutý tak, aby spĺňal dopyt na celosvetovom trhu DTH po konkurencieschopnom a chránenom 4G/LTE riešení, poskytuje optimalizované možnosti príjmu pomocou najnovšej technológie chipseft a vlnovodu pre príjem satelitného signálu. Umožňuje príjem satelitnej TV z jedného satelitu a jej distribúciu do dvoch samostatných Set Top Box tunerov (alebo 1 dvojitého PVR tuneru). LNB podporuje HD a UHD prenosy, poskytuje vynikajúci rádiový výkon, veľmi nízku spotrebu energie a je navrhnutý tak, aby zmierňoval rušenie prenosmi 4G / LTE. LNB, vyrobený podľa najvyšších štandardov kvality a navrhnutý tak, aby spĺňal prísne požiadavky, je ideálnym riešením pre digitálnych a satelitných TV operátorov na celom svete.

Hlavné rysy:

- Nízke rušenie, DVB-S2 (HD a UHD)
- Nízka hladina hluku
- Nízka spotreba energie
- Izolácia s vysokou krížovou polarizáciou
- Vysoká stabilita

Producent	Inverto
séria	HOME Pro
Vstupný frekvenčný rozsah	10,7 GHz ~ 12,75 GHz
Rozsah výstupnej frekvencie	950 MHz ~ 2150 MHz
Nízka frekvencia LO frekvencia	9,75 GHz
Vysoká frekvencia LO frekvencia	10,6 GHz
Hluk	0,3 dB typ. (0,7 dB max.)
Presnosť frekvencie LO pri 25 ° C	± 500 kHz
LO teplotný posun	Max. ± 1,0 MHz
LO šumová fáza pri 10 kHz	-80 dBc/Hz max.
Zisk z konverzie	55 dB min.
Získajte rozdiel (plná šírka pásma)	± 4 dB
Odmietnutie obrazu	40 dB min.
Intermodulácia 3. rádu - ICP3	10 dBm min.
Bod kompresie 1 dB (@ výstup)	0 dBm min.
Izolácia krížovej polarizácie	22 dB typ.
Riadiaci signál Ca (V)	11,0 V ~ 14,0 V
Riadiaci signál Cb (H)	16,0 V ~ 20,0 V
Riadiaci signál Cc (prepínanie pásiem)	22 kHz ± 4 kHz, 0,4 V ~ 0,8 V str
Výstup VSWR	2,5:1
V pásme zdanlivá úroveň	-60 dBm max.
Terajšia konzumácia	Max. 120 mA @ 11 V DC ~ 20 V DC
Pracovná teplota	-30 °C ~ + 60 °C
Výstupná impedancia	75?
Typ výstupného konektora	Typ F (samica)
F/D pomer misky	0,6

Váhy

218 g