

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/prevodnk-teploty-pt100-pro-t31d122-artel-p-7316.html>

Prevodník teploty PT100 PRO T31D122 ARTEL

Včetně DPH	55.55 €
Bez DPH	46.29 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	140306
Výrobce	Artel

Popis produktu

Séria PRO sú priemyselné meniče, ktoré spracovávajú parametre v reálnom čase ako U, I, PF, Hz, P, Q, S, Temp. na analógové výstupné signály.

Vysielače sú dodávané podľa konfigurácie určenej užívateľom na základe príslušného objednávkového listu.

Technické údaje

- Vstup do teplotných sond: Cu50, Pt50, Cu100 alebo Pt100
- trieda presnosti 0,2 alebo 0,5
- Voliteľné analógové výstupy (pozri tabuľku nižšie)
- Napájanie 24 ~ 80V AC / DC alebo 85 ~ 265V AC / DC
- Prierné napätie
- Možno objednať s typom teplotnej sondy a užívateľsky definovaným analógovým výstupným signálom
- Typy inštalácie: 1-fázový, 2-fázový, 3-fázový
- Vstup striedavého prúdu: 0 ~ 1A, 0 ~ 2A alebo 0 ~ 5A,
- Vstup striedavého napätia: 0 ~ 100 V, 0 ~ 220 V, 0 ~ 380 V, 0 ~ 500 V alebo 0 ~ 600 V
- Možnosť zväčšenia rozsahu merania prúdu / napätia v spolupráci s transformátormi CT / VT
- Vstup teploty: Cu50, Pt50, Cu100 alebo Pt100
- Analógové výstupy: 4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA, 0 ~ 10 mA, 0 ~ 1 mA, 0 ~ 1 V, 0 ~ 5 V alebo 0 ~ 10 V (+ ďalšie výstupy v závislosti od typu prevodníka - pozri typovú kartu)
- Napájanie: 24 ~ 80 V AC / DC alebo 85 ~ 265 V AC / DC (+ doplnková možnosť pre typy PRO U a PRO I - pozri typovú kartu)
- Možné užívateľské definície
- Presnosť: Trieda 0,2 alebo Trieda 0,5
- Rozmery: 35x112x69 mm
- Hmotnosť: 175 g

Ostatné parametre

- Pracovné prostredie: -10 ~ 50 °C, RH
- Skladovanie: -40 ~ 85 °C, RH
- Puzdro: polykarbonát (PC)
- Rozmery: podľa typu

Vlastnosti

- Navrhnuté a testované v súlade s IEC668
- Vysoká kapacita preťaženia
- Vysoká spoľahlivosť
- Montáž na DIN lištu