

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/prstupov-bod-tp-link-tl-wa701nd-poe-multi-ssid-80211bgn-lite-150-mbs-p-16645.html>



Prístupový bod TP-LINK TL-WA701ND POE, Multi SSID 802.11b/g/n (Lite) 150 Mb/s

Včetně DPH	24.65 €
Bez DPH	20.54 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00979474
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Hardvérové vlastnosti

Porty: 1 port 10 / 100 Mbps RJ45 (Auto MDI / MDIX, pasívne PoE)
Tlačidlá: tlačidlo napájania, tlačidlo WPS, tlačidlo RESET
Napájanie: 9 V DC / 0,6 A
Rozmery (Š x H x V): 7,1 x 4,9 x 1,4 palca (181 x 125 x 36 mm)
Typ antény: Všesmerová odnímateľná, SMA RP konektor
Zisk antény: 5 dBi

Vlastnosti bezdrôtového prenosu

Bezdrôtové štandardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Pracovná frekvencia: 2,4 - 2,4835 GHz
EIRP: Bezdrôtové prevádzkové režimy: Prístupový bod, multi-SSID, klient, opakovač (WDS / univerzálny), most
Funkcie bezdrôtového prenosu: WDS bridge, WMM
Bezdrôtové zabezpečenie: skrytie SSID, filtrovanie MAC adries, 64/128/152 bit WEP a šifrovanie WPA / WPA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK (AES / TKIP)
Správa: SNMP
Pokročilé funkcie: PoE napájanie, dosah až 30 m

Prenosová rýchlosť

11n: až 150 Mb/s (dynamický)
11g: až 54 Mb/s (dynamický)
11b: Až 11 Mb/s (dynamický)

Citlivosť prijímača

130M: -68 dBm @ 10% PER
54M: -68 dBm @ 10% PER
11M: -85 dBm @ 8% PER
6M: -88 dBm @ 10 % PER
1M: -90 dBm @ 8% PER

Ďalší

Certifikáty: CE, FCC, RoHS
Systémové požiadavky: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ alebo Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® alebo Linux
Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
Skladovacia teplota: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)

Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie

Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie

Obsah balenia: TL-WA701ND, odnímateľná všesmerová anténa, PoE injektor, napájací adaptér, ethernetový kábel (RJ-45), CD, príručka pre rýchlu inštaláciu