

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/ps-injektor-poe-tl-poe150s-p-33701.html>



PS Injektor PoE TL-POE150S

Včetně DPH	29.61 €
Bez DPH	24.67 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00857567
Výrobce	TP-link

Popis produktu

PS Injektor PoE TL-POE150S

PoE injektor TL-POE150S vyhovuje štandardu IEEE 802.3af. Dokáže pracovať so všetkými PD (Powered Devices) alebo PoE prijímacími adaptérmí fungujúcimi v súlade so štandardom IEEE 802.3af, ako napr. TL-POE10R, ktorý vám umožní rozšíriť sieť na miesta, kde nie sú žiadne elektrické zásuvky. Umožňuje inštaláciu zariadení ako sú prístupové body, IP kamery, IP telefóny atď.

Prístavy	2 porty RJ45 10/100 / 1000 Mbps Automatické vyjednávanie rýchlosti pripojenia Auto Crossing (Auto MDI / MDIX) 1 48V DC napájací konektor
Sieťová kabeláž	10BASE-T: UTP kat. 3, 4 alebo 5 (do 100 m) Kábel STP EIA / TIA-568 100? (do 100m) 100BASE-TX: UTP kat. 5 alebo 5e (do 100 m) Kábel STP EIA / TIA-568 100? (do 100m) 1000BASE-T: UTP kat. 5, 5e, 6 (do 100 m)
Moc	15,4 W (až 48 V DC)
Led	PWR
Rozmery (Š x H x V)	80,8 * 54 * 24 mm (3,2 * 2,1 * 0,9 palca)
Základné funkcie	Kompatibilita so zariadeniami napájanými PoE (PD) pracujúcimi v štandarde IEEE 802.3af Dodávaný výkon až do 100 metrov Automatické určenie požadovaných parametrov výkonu
Certifikáty	FCC, CE, RoHS
Obsah balenia	Gigabitový PoE injektor TL-POE150S Napájací kábel RJ45 kábel Používateľská príručka
Pracovné prostredie	Prípustná prevádzková teplota: 0?40 3295 Skladovacia teplota: -40?0. 70 40147 Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie