

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/rchla-100-6ca-tglikov-spjka-400w-priem54-mm-titn-bez-olova-p-18189.html>



Rýchla 100-6CA tégliková spájka 400W, priem.54 mm titán, bez olova

Včetně DPH	148.38 €
Bez DPH	123.65 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	11 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	212644
Výrobce	QUICK

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

CHARAKTERISTIKY

- Elektronický systém regulácie teploty (nulové spínanie)
- Nádrž je vyrobená z titánu
- Použitie materiálov a zliatin odolných voči korózii a teplu
- Určené na bezolovnaté spájkovanie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|--------------------|
| • Spájkovací téglik Moc | Maximálna spotreba energie | Rozsah teplôt | Teplotná stabilita |
| 230V / 50Hz | 400 W | 150 °C - 500 °C | 2 °C |
| • Rozmery nádrže Hĺbka [mm] | | & Phi [mm] | |
| 40 | | 54 | |
| • Producent | | | |
| ◦ Rýchlo | | | |
| • Krajina pôvodu | | | |
| ◦ Čína | | | |
| • Certifikáty | | | |
| ◦ Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC) | | | |
| ◦ Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia) | | | |
| ◦ V súlade so smernicou 2002/95 / ES (RoHS) | | | |

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|
| • Rozmery a hmotnosť Výška (L) [mm] | Šírka [mm] | Hĺbka [mm] | Hmotnosť [g] |
| 75 | 190 | 115 | 1340 g |

Štandardná výbava

- Používateľská príručka