

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/rchla-706w-esd-spjkovacia-stanica-horci-vzduch-p-2279.html>

RÝCHLA 706W ESD SPÁJKOVACIA STANICA + HORÚCI VZDUCH

Včetně DPH	178.72 €
Bez DPH	148.94 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00013109

Popis produktu

RÝCHLY 706W ESD

Súprava na spájkovanie "2 v jednom".

50W spájkovacia stanica pre bezolovnaté spájkovanie.

Spájkovacia a odspájkovacia stanica "HOTAIR" SMD / BGA

Vlastnosti

- Ekonomický set dobrej kvality a za atraktívnu cenu
- Dva spínače umožňujú oddelenú alebo spoločnú prevádzku spájkovacej stanice a stanice "HOTAIR".
- Odolné ohrievače
- Perfektná sada pre spájkovanie v elektronike a montáž / demontáž SMD súčiastok horúcim vzduchom
- Voliteľné nástavce umožňujú pracovať s prvkami SMD ako SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA atď.
- Vysoká účinnosť odvodu tepla ohrievačov do spájkovacieho hrotu alebo ohriateho vzduchu
- Regulácia teploty v uzavretom okruhu
- Vysoký výkon ohrevu vzduchu zaisťuje rýchle dosiahnutie prevádzkovej teploty a jej stabilizáciu bez ohľadu na rýchlosť prúdenia
- Vírenie vzduchu vo vykurovacom telese zabezpečuje lepší prenos tepla z ohrievača
- Obežné koleso vzduchového čerpadla poháňané bezkomutátorovým motorom - tichý a stabilný chod jednotky
- Široký rozsah regulácie prietoku vzduchu
- Funkcia automatického spánku s automatickým ochladením ohrievača na 100 °C a vypnutím pre úsporu energie a predĺženie životnosti vykurovacieho telesa
- Okamžitý návrat k nastaveným prevádzkovým parametrom po vybratí pažby z držiaka
- Stavové hlásenie „Spánok“ na LCD
- Chybové hlásenia na LCD
- Antistatická štruktúra (ESD)
- Veľký výber spájkovacích hrotov (hroty ako Quick 236 ESD)
- Veľký výber nástavcov na teplovzdušné banky (nástavce ako pre Quick 855PG)
- Môže sa tiež použiť na odstraňovanie laku, tavenie, zahrievanie, dezinfekciu atď.

špecifikácia:

Regulácia teploty: 200 ~ 480 °C

Výkon / napätie ohrievača: 50W / 30V

Napájacie napätie: 200 ~ 240V 50 / 60Hz

Napätie medzi špičkou a zemou:

Odpor hrotu k zemi:

TEPLOVZDUŠNÁ stanica

Regulácia teploty: 100 ~ 450 ° C

Vykurovací výkon / napätie: 580W / 30V

Prietok vzduchu: 100l / min max

Digitálny displej: LCD rozlíšenie 1°C

Rozmery panelu (Š x H x V): 160 x 200 x 160 mm

Hmotnosť panelu: približne 3,4 kg

Vybavenie: teplovzdušná banka (pripojená k panelu stanice), spájkovačka, stojan na spájkovačku, stojan na teplovzdušnú banku, napájací kábel, uzávery potrubí (3 ks)

Voliteľné: trysky (nástavce) pre systémy QFP, SOP, PLCC, SOJ, BGA (pozri stranu 11), adaptér pre nástavce BGA (systém Metcal)

Príslušenstvo stanice dostupné v našom obchode



