

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/rchlovzdun-spjkovacia-stanica-quick-861de-esd-1-2-kw-200-l-min-p-8161.html>

Rýchlovzdušná spájkovacia stanica Quick 861DE ESD 1,2 kW, 200 l / min.

Včetně DPH	603.83 €
Bez DPH	503.20 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	2 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	202349

Popis produktu

špecifikácia:

- Profesionálna "HOT AIR" stanica s vysokým výkonom a prietokovou účinnosťou.
- Ochrana prednastavených nastavení heslom.
- Funkcia uzamknutia tlačidiel.
- Vynikajúca účinnosť odvádzania tepla - prúdenie vzduchu cez ohrievač cez špirálový kanál.
- 3 programovateľné kanály CH1, CH2, CH3, ktoré si pamätajú nastavenia teploty a prietoku.
- Podsvietený LCD displej zobrazujúci teplotu a prietok vzduchu.
- Digitálna kalibrácia teploty.
- Uzavretá regulácia, ktorá zaisťuje veľmi presnú reguláciu teploty (stabilizácia s presnosťou ± 2 °C).
- Široký rozsah regulácie prietoku vzduchu.
- Dokonalá stabilizácia teploty vyfukovaného vzduchu bez ohľadu na prietok.
- Rotačné vzduchové čerpadlo poháňané bezkomutátorovým motorom - tichý a stabilný chod jednotky.
- Automatický prechod do "spánkového" režimu po postavení banky na stojan a oneskorené vypnutie prietoku po vychladnutí ohrievača na teplotu cca 100°C - čo šetrí energiu a predlžuje životnosť ohrievača.
- Špeciálna rukoväť v stojane umožňuje rýchle odstránenie uzáverov, aj keď sú horúce.
- Správy o výskyte porúch.
- Určené pre SMD komponenty ako SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA.
- Môže sa použiť aj na odstraňovanie laku, tavenie, zahrievanie, dezinfekciu atď.

Technické dáta:

- Reg.rozsah teplota: 100 °C ~ 500 °C
- Stabilizácia teploty: ± 2 °C
- Prietok vzduchu: 6 ~ 200L / min
- Vstupné napätie: 200 ~ 240V 50 / 60Hz
- Menovitý výkon: 1200W
- Spôsob ohrevu: keramický ohrievač
- Počet kanálov: 3
- Nastaviť dočasné uzamknutie: Prístupové heslo
- Rozmery stanice (Š x H x V): 188 x 245 x 135 mm
- Hmotnosť stanice: 3,65 kg

Vybavenie:

- teplovzdušný zásobník a napájací kábel (pripojený k panelu),
- podpera pažby s rukoväťou pre rýchlu výmenu zásuvky,
- NK-850 - adaptér pre zásuvky so svorkou [202490],
- uzávery rúr 3 ks.
- Voliteľné: poznámka na použitie spolu s adaptérom NK-850: zásuvky so svorkou pre QFP, SOP, PLCC, SOJ, BGA

