

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/rdio-cb-alan-42ds-am-fm-digital-squelch-p-19254.html>

Rádio CB ALAN 42DS AM / FM DIGITAL SQUELCH

Včetně DPH	191.56 €
Bez DPH	159.64 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	16 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00997126
Výrobce	iné

Popis produktu

LAN 42 MULTI je kompaktné prenosné CB rádio s možnosťou rýchleho prispôsobenia v aute. Aktuálna verzia umožňuje jednoducho zmeniť frekvenčný rozsah na jeden z niekoľkých európskych štandardov CB. Syntéza frekvencie prebieha pomocou fázovej slučky PLL a spotreba prúdu je znížená automatickým šetričom batérie. Veľký, multifunkčný, podsvietený displej zobrazuje informácie o prevádzkových parametroch zariadenia. Externý voliteľný reproduktorový mikrofón, ktorý zvyšuje komfort používania, je možné pripojiť do zásuvky pre príslušenstvo. V ktorom boli použité moderné technické riešenia na zabezpečenie výnimočného komfortu používania a vysokej efektivity komunikácie.

Charakteristika:

- Q UP / Q DOWN rýchla zmena kanála každých 10
- Skenujte automatické vyhľadávanie hovorov
- Rýchly výber prioritného kanálu 9 (núdzový)
- Tlačidlo DW umožňuje sledovať dva kanály súčasne
- Zámok kláves LOCK
- H/L zmena vysielacieho výkonu 4/1W
- Osvetlené ovládacie prvky umožňujú jednoduché ovládanie rádia v noci
- Vďaka použitiu najkvalitnejších materiálov, otrasom odolných plošných spojov, monolitických integrovaných obvodov, PLL frekvenčného syntetizátora
- Midland Alan 42 Plus Multi zaručuje roky bezproblémovej prevádzky

Technické dáta:

Všeobecné:

- Frekvenčný rozsah: 26 960-27 400 MHz
- Počet kanálov: 40 AM / FM
- Typy emisií: A3E (AM), F3E (FM)
- Riadenie frekvencie: PLL fázová slučka
- Impedancia antény: 50 Ohm
- Reproduktor: 0,5 W / 8 Ohm
- Mikrofón: kondenzátorový
- Napájanie: 7,2-13,2Vdc
- Anténna zásuvka: 50 Ohm, BNC
- Rozmery: 30 (D) x 140 (V) x 70 (H) mm
- Hmotnosť: 190 g bez batérií

Prijímač

- Snímací systém: Superheterodyn s dvojitou konverziou
- Citlivosť: 0,5uV (AM), 0,25 (FM) pri 10dB SINAD

-
- Stredné frekvencie: I ° IF: 10,695 MHz II ° IF: 455 KHz
 - Oddelenie kanálov: 60 dB
 - Útlmová časť. zrkadlové: 60 dB
 - Sila dostať sa von. zvuk @ 10 % THD: 0,5 W @ 8 Ohm
 - Skreslenie zvuku: 3 % @
 - Frekvenčná odozva: 400 Hz ÷ 2400 Hz
 - Prúdový odber v pohotovostnom režime: 100mA, 45mA v režime SAVE

Vysielač

- Výstupný výkon: 1 alebo 4W prepínateľné AM/FM
- Modulácia: AM: 90 %, FM: 1,8 kHz ± 0,2 kHz
- Frekvenčná odozva: 500 Hz ÷ 3 kHz
- Maximálna spotreba prúdu: 1100 mA (bez modulácie)

V cene:

- Rádio s klipom na opasok
- Krátka špirálová anténa (20 cm)
- Nádobka na batérie s nabíjacou zásuvkou
- Nabíjačka
- Priestor na batérie
- Napájací adaptér s výstupom pre externú anténu (50 Ohm UHF zásuvka)
- Používateľská príručka
- CE vyhlásenie o zhode