

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/rdz-211-dvojity-extern-rozboova-rf-5-862-mhz-4-0-db-f-level-outdoor-telkom-telmor-p-36959.html>



RDZ-211 Dvojité externí rozbočovač RF 5-862 MHz 4,0 dB F Level Outdoor TELKOM TELMOR

Včetně DPH	9.27 €
Bez DPH	7.72 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	160 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	041373602
Výrobce	Telkom Telmor

Popis produktu

RDZ-211 Dvojité externí rozbočovač RF 5-862 MHz 4,0 dB F Level Outdoor TELKOM TELMOR

----- TECHNICKÉ

PARAMETRE

Typ: RDZ-211

Rozsah pracovnej frekvencie: 5-862 MHz

Max. priechodný útlm in-out/ in-out: 4,0 dB/4,0 dB

Impedancia vstupov/výstupov: 75 Ohm / 75 Ohm

Typ vstupných/výstupných konektorov: F-socket/F-socket

Prenos pevnej súčasti IN-OUT: áno, +12 V (koľaj bez kondenzátora)

Max. prenesený prúd IN-OUT: 250 mA

FUNKCIE

Rozdeľovač/sčítač RTV

Prenos pevného komponentu: +12 V/250 mA

Robustné, liate kovové puzdro

Obsahuje kryt odolný proti striekajúcej vode z ABS

Jednoduchá montáž a pripojenie

RDZ-211 je rozbočovač/sčítač určený na použitie v kolektívnych a individuálnych anténnych inštaláciách RTV. Jeho úlohou je vetviť alebo sčítať 2 anténne signály. RDZ-211 je možné namontovať do ABS krytu odolného voči striekajúcej vode, vďaka čomu je možné ho umiestniť mimo miestnosti, napr. na anténny stožiar. Aby sa zabezpečila správna prevádzka zariadenia, osobitná pozornosť by sa mala venovať jeho správnej inštalácii a pripojeniu. Zariadenie je možné použiť v situáciách, keď je úroveň signálu dostatočne veľká na to, aby ho delila, a tým znížila úroveň o 4 dB, nespôsobí, že konečná úroveň v zásuvke účastníka bude nižšia ako 51 dBuV (aspoň na základe PN-EN 60728-1).

Zariadenie sa odporúča najmä v prípadoch, keď nie je možné realizovať „hviezdicovú“ inštaláciu s káblami zo všetkých zásuviek do jednej skrinky, t.j. v prípadoch, keď sú anténne káble nevyhnutne položené zo stožiara priamo „na fasáde budovy“