

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/regulator-teploty-rkt-rex-c100-230v-ac-relay-regulator-p-18080.html>

Regulátor teploty RKT REX C100 230V AC RELAY regulátor

Včetně DPH	16.85 €
Bez DPH	14.04 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	51 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00041669

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Regulator tempetatury sterownik REX C100 230V RELAY

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

Výhody produktu

- presné ovládanie teploty
- udržiava nastavenú hodnotu teploty na konštantnej úrovni
- použitie v mnohých priemyselných zariadeniach

Popis produktu

Udržiava nastavenú hodnotu teploty na konštantnej úrovni a prispôsobuje ju hodnote odčítanej z teplotného snímača. Snímače môžu byť typu K, J, R, S, B, E, T, N (JIS / IEC), PLII (NBS) W5Re / W26Re (ASTM), U, L (DIN), Pt100 (JIS / IEC), JPt100 (JIS).

REX-C100 v závislosti od pripojeného termočlánku dokáže regulovať teplotu v rozsahu -199-1820°C.

Továrnske nastavenia regulátora sú SLH (max. Temp.)= 400 °C a SL1 (snímač typu K) = 0000.

Tieto parametre sa menia v menu.

Ovládač má 3 LED diódy, ktoré indikujú:

- ALM - prekročenie nastavenej hodnoty teploty,
- ATU - vypnutie funkcie PID (autotuning),
- OUT - zapnutie vykurovacieho telesa.

Technické dáta

Model

Typy snímačov

Napájacie napätie

Presnosť merania

Východ

Funkcia alarmu

Vonkajší rozmer

Inštalačný rozmer

Spotreba energie

Pracovná teplota

REX-C100 FK02-M * AN

K, J, R, S, B, E, T, N (JIS / IEC), PLII (NBS) W5Re / W26Re

230V AC

0,5 % alebo +/- 3 °C

RELAY

Áno

48 x 48 x 100 mm

45 x 45 (hĺbka 100 mm)

10VA

0-50 °C

Vzorkovací cyklus
Výstupná nosnosť
Duálny LED displej

0,5 s
7A 250VAC / 10A 125VAC / 10A 125VDC / 10A 28VDC
nameraná (PV) a nastavená hodnota (SV)