

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/samonivelan-laserov-nivelator-so-statvom-a-meranim-p-36046.html>



Samonivelačný laserový nivelátor so statívom a meraním

Všetně DPH	360.02 €
Bez DPH	300.02 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	32 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	02964331
Výrobce	iné

Popis produktu

Laserové vyrovnávače sú užitočné nástroje v mnohých priemyselných odvetviach, ktoré poskytujú presné a efektívne merania. Medzi hlavné výhody tohto typu zariadení patrí

- 1. **Presnosť merania:** Laserové vyrovnávače ponúkajú veľmi vysokú presnosť merania, vďaka čomu je možné vykonávať presné merania výšky, hladiny povrchu s minimálnym rizikom ľudských chýb.
- 2. **Rýchlosť a účinnosť:** umožňujú rýchle a efektívne merania v porovnaní s tradičnými metódami, ako sú hladiny vody alebo teodolity. To šetrí čas a tiež zvyšuje produktivitu práce, najmä pri veľkých stavebných projektoch.
- 3. **Jednoduché použitie:** sú relatívne ľahko použiteľné, len malá príprava a kalibrácia pred začatím meraní. Okrem toho má samonivelačné funkcie, ktoré automaticky upravujú úroveň prístroja, čo používateľom uľahčuje prácu.

Celkovo ponúkajú laserové vyrovnávače presnosť, rýchlosť, jednoduchosť použitia a všestrannosť, vďaka čomu sú nepostrádateľnými nástrojmi pre inžinierov, architektov, geodetov, staviteľov a mnohých ďalších odborníkov.

Vlastnosti vyrovnávacieho mostíka:

- Plne automatický rotačný laser
- Profesionálne, presné a presné
- 5-krokový samonivelačný rozsah
- Elektronické polohovacie motory
- Funkcia automatického vyrovnania (teplotne stabilné snímače)
- Všetky funkcie je možné spustiť pomocou diaľkového ovládača
- Obsahuje batériu a nabíjačku, vodováhu, statív... všetky položky potrebné na meranie

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| **Specifikacija:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Presnosť vyrovnania:** horizontálne ±20"/verikálno: ±20"
- **Rozsah vyrovnania:** ±5°
- **Merací rozsah:** Priemer: 500 m (a laserovým detailom)
- **Rýchlosť odstreďovania:** 0,60,120,300,600,ot/min
- **Smerový uhol snímania:** 0°-180°/0°-180°
- **Rozsah nastavenia sklonu:** ±3° (odpočívajú)

• Svetelný zdroj: laserová dióda, vlnová dĺžka: 635 nm

• Spodná bodová dĺžka: presnosť: ± 1 mm / 1,5 m

• Vzdialenosť diaľkového ovládania: cca 20 m

• Prevádzková teplota: -20 °C - 40 °C (32 °F - 112 °F)

• Vodosťnosť: IP 64

• Napájanie: DC 4,8 - 6 V (4 x Ni-MH)

• Maximálny čas prevádzky:
cca 20h

• Rozmery: 161 (šírka) x 142 (hlbok) x 124 (výška) mm

• Hmotnosť: 3 kg

Zahrnuté v cene:

- Rotačný laser
- Robustné puzdro na príslušenstvo
- Okuliare (dioptrické)
- Laserový zameriavač
- Prijímač a rukoväť
- Diaľkové ovládanie
- Nabíjačka
- Návod na použitie

• Menovité napätie

• Stavbu