

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/satdigital-avs-04ka-vysiela-video-vysiela-60m-p-17421.html>



## SATDIGITAL AVS-04KA VYSIELAČ Video vysílač 60m

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Včetně DPH       | <b>39.64 €</b>   |
| Bez DPH          | <b>33.03 €</b>   |
| Dostupnost       | <b>Vypredané</b> |
| Katalogové číslo | <b>00984072</b>  |

### Popis produktu

#### SAT DIGITÁLNY VYSIELAČ AVS-04KA - 5,8 GHz

##### Technické špecifikácie:

##### Základné informácie:

- práca na frekvencii 5,8 GHz
- Dosah AV signálu až 60m - ideálne pre domácnosti
- dosah signálu z diaľkového ovládača až 30m
- prenáša signál z diaľkového ovládača - 433MHz
- 4 kanály prenosu transceivera (zabraňuje interferencii s podobnými zariadeniami).
- Prenos signálu PAL / NTSC

##### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

##### VYSIELAČ:

- výstupná úroveň 13 dBm (v súlade s normami CE),
- frekvencia 5,8 GHz (4 kanály: 5790, 5828, 5847, 5866),
- FM modulácia (Video / Audio),
- Vstupná úroveň videa 1,0 V pp,
- Vstupná úroveň zvuku 1,0 V pp,
- S-Video úroveň Y: 1Vpp, C: 288mV,
- Vstupná impedancia videa 75 Ohm,
- Vstupná audio impedancia 2K Ohm,
- Spotreba jednosmerného prúdu [12V @ 250mA](#) ,
- rozmery 120 x 100 x 43 mm,
- hmotnosť 200g,
- dosah 60 m v priamke.

##### PRIJÍMAČ:

- Výstupná úroveň videa 1,0 V pp +/- 0,2 V pp,
- Úroveň zvukového výstupu 1,0 V pp +/- 0,2 V pp,
- S-Video výstupná úroveň Y: 1 Vpp +/- 0,2 V pp, C: 288 mV +/- 20 %,
- Spotreba jednosmerného prúdu [12V @ 250mA](#) ,
- rozmery 120 x 100 x 43 mm,
- hmotnosť 200g.

##### IR VYSIELAČ:

- výstupná úroveň 0-10dBm,
- frekvencia 433,92 MHz,
- typ AM modulácie,

- 
- IR nosná frekvencia 38kHz / 56kHz prepínateľná,
  - prevádzkový rozsah cca. 30 m v priamke.

**INFRAČERVENÝ PRIJÍMAČ (IR PRIJÍMAČ):**

- frekvencia 433,92 MHz,
- citlivosť -80dBm,
- IR nosná frekvencia 38kHz / 56kHz prepínateľná.

Zariadenie je použiteľné aj pre iné zariadenia ako je DVD, kamera a každé s AV signálom a diaľkovým ovládaním.

**Súčasťou je len vysielateľ a prijímač**