

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/silikonov-031-dvojjzlokov-glov-aditivna-vpl-p-8667.html>

Silikónová 031 dvojjložková gélová aditívna výplň

Včetně DPH	15.95 €
Bez DPH	13.29 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	4 ks.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00038584

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Zalewa silikonowa 031 dwuskładnikowa żelowa addycyjna

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

Výhody produktu

- odolný voči UV žiareniu
- vytvrdzovanie pri izbovej teplote
- gél na zapuzdrenie systémov

Popis produktu

Plniaca nádoba dokonale chráni elektroniku pred nepriaznivými vplyvmi prostredia a chráni citlivé moduly pred vibráciami. Silikónový gél je krištáľovo čistý, odolný voči UV žiareniu, takže je výborným materiálom pre LED aplikácie. Po vytvrdnutí je veľmi jemný. Vytvára vynikajúcu elektrickú izoláciu. Má široký rozsah prevádzkových teplôt od - 55 ° C do 200 ° C.

Návod na použitie: Systém by mal byť vyčistený, odmastený a vysušený. Obsah oboch nádob skombinujte a dôkladne premiešajte. Naplňte systém a ochucujte ho približne 24 hodín pri izbovej teplote.

Použitie:

- Zapuzdrenie elektronických / elektrických systémov
- Meniče energie
- Výkonové polovodiče
- Napájacie zdroje
- elektronika auta
- Riadenie dopravy
- Telekomunikácie
- Vynikajúci materiál pre LED aplikácie

Technické dáta

výrobca
pracovná teplota
hustota
viskozita pri 25°C

AG TermoPasty
-50 až 180 °C
0,98 g / cm³
~ 2000 cP

farba
zmiešavací pomer
počiatočné zosieťovanie
váhy

transparentný
3:2
50-60 min
40 g + 60 g