

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/silikonov-pasta-h-25g-striekaka-ag-p-17724.html>

## Silikónová pasta H 25g striekačka AG

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Včetně DPH           | <b>6.83 €</b>        |
| Bez DPH              | <b>5.69 €</b>        |
| Dostupnost           | <b>Na vyžiadanie</b> |
| Dostupnost na sklade | <b>19 ks</b>         |
| Dodací lhůty         | <b>3-5 dní</b>       |
| Katalogové číslo     | <b>00987165</b>      |
| Výrobce              | <b>AG Chemia</b>     |

### Popis produktu

## Tepelne vodivá silikónová pasta H

**Vlastnosti tepelne vodivej silikónovej pasty "H"** Silikónová pasta uľahčuje prenos tepla medzi elektronickými komponentmi a chladičom. Je nevyhnutný pre správnu činnosť všetkých druhov snímačov teploty, chráni pred poveternostnými vplyvmi a zabraňuje prieniku. Má veľmi dobrú chemickú odolnosť voči oxidácii; pôsobenie vodných roztokov kyselín, zásad a solí; oxid siričitý a amoniak. Má široký rozsah prevádzkových teplôt: od -50 °C do 200 °C.

- hustota pri 20 °C: 2,58 g / cm<sup>3</sup>,
- bod vzplanutia: 350 °C,
- bod tuhnutia: -50 °C,
- index lomu: 1,405,
- špecifické teplo pri 50 °C: 0,243 Cal / g K,
- koeficient prestupu tepla pri 0-150 °C: 0,78 W / m K,
- dielektrická konštanta pri 100 Hz: 4,7 (± 0,1), -
- objemový odpor: 5 x 10 do sily 14 Ohm x cm,
- dotyčnica uhla dielektrickej straty pri f = 100 Hz: 0,020 (± 0,003),
- rozsah pracovnej teploty: -50 ~ 200 °C