

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/spjkovacia-stanica-2w1-yihua-948-iii-odspjkova-p-33943.html>

Spájkovacia stanica 2w1 Yihua 948-III odspájkovač

Včetně DPH	138.52 €
Bez DPH	115.43 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00014433
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Spájkovacia stanica 2w1 Yihua 948-III odspájkovač

Stacja lutownicza Yihua 948-III posiada lutownicę grotową oraz rozlutownicę do cyny. Dzięki niej możesz szybko i wygodnie lutować lub wylutowywać elementy elektroniczne.

Bezpieczna antystatycznie, posiada zabezpieczenie **ESD SAFE** chroniące elementy elektroniczne przed uszkodzeniem w trakcie serwisu.

Stacja lutownicza 2w1 ma dużą stabilność temperatury nawet przy sporych wahaniach odbioru ciepła a to za sprawą precyzyjnego kontrolera PID, który sprawnie koryguje temperaturę na bieżąco.

Dzielony wyświetlacz da Ci komfort korzystania z obu podzespołów w tym samym czasie. Transformator z izolacją elementów grzejnych na którym jest oparte zasilanie stacji lutowniczej gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo pracy.

Funkcje stacji rozlutowniczo lutowniczej 2w1:

- **Skala temperatur C/F:** możesz wybrać w jakich jednostkach będzie się wyświetlać temperatura.
- **Funkcja sleep:** jeśli kolba nie jest używana przez ustalony przez Ciebie okres czasu (od 1-99 minut) to przechodzi w tryb uśpienia. Temperatura zostaje obniżona do 200°C i utrzymywana jest w tym zakresie do czasu kiedy znowu nie użyjesz stacji. Dzięki temu groty i elementy grzejne będą dłużej Ci służyć. Funkcja sleep będzie nieaktywna kiedy ustawisz czas na 0.
- **Automatyczne wyłączenie:** jeśli stacja lutownicza przejdzie w tryb uśpienia (sleep) to po określonym czasie może się wyłączyć automatycznie (1-99 minut). Dzięki temu oszczędzisz energię elektryczną i zwiększysz bezpieczeństwo stanowiska pracy. Kiedy w pośpiechu zapomnisz wyłączyć stację lutowniczą - ona zrobi to za Ciebie.
- **Funkcja korekty temperatury:** groty mogą mieć różne kształty co sprawia, że różnie

się nagrzewają. Po wymianie elementów grzejnych, grotów czy chociażby po zmianie środowiska pracy stację lutowniczą Yihua powinieneś wyskalować. Dzięki funkcji korekty temperatury masz możliwość zmiany temperatury w zakresie +/- 50°.

- Kolba rozlutownicy zaprojektowana specjalnie w taki sposób, żeby spoiwo w stanie stopionym przedostawało się bezpośrednio do pojemnika cyny. Dzięki temu efektywność Twojej pracy jest większa a konieczność konserwacji maleje.

Specyfikacja:

- Zasilanie 230V
- Pistolet ssący: 75W
- Zakres temperatur: 200°C-480°C
- Wyświetlacz: LED
- Stabilność temperatury: +/- 1C
- Element grzejny napięcie: AC 26V -/+ 10%
- Moc kompresora: 12W
- Moc podciśnienia: Max .12Mpa
- Rezystancja uziemienia na grocie: poniżej 2 ohm DC
- Wymiary: 234 x 202 x 134 (dł x szer x wys)

W zestawie:

- Stacja Yihua 948-III
- Uchwyt pod kolbę pistoletową z gąbką
- Pistolet rozlutownicy 8pin
- Kolba lutownicza K917G
- 2 dodatkowe groty do rozlutownicy (w tym 1 założony na pistolet)
- Zapasowe filtry do pochłaniacza stacji
- 2 szt. dodatkowych białych filtrów do pistoletu
- Zapasowe filtry sprężynowe 2 szt.
- Szpilka
- Komplet wyciory do czyszczenia grotów o różnych grubościach
- Przewód zasilający
- Silikonowa packa
- Instrukcja w języku polskim