

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/spjkovacia-stanica-4v1-hotair-yihua-948-ii-odspjkova-p-29228.html>

Spájkovacia stanica 4v1 HotAir Yihua 948-II odspájkovač

Včetně DPH	251.55 €
Bez DPH	209.62 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	5 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00046213
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Stanica je vybavená presným riadiacim systémom pracujúcim na mikroprocesore PID, ktorý je zodpovedný za stabilný chod zariadenia, zabezpečujúci okrem iného aj konštantnú reguláciu teploty (korekcia teploty v reálnom čase). Množstvo doplnkových funkcií Yihua 948-II zaisťuje ergonomickú a efektívnu prácu.

Spájkovacia stanica je konštruovaná v súlade s normami ESD, takže si môžeme byť istí, že pri servisných činnostiach nepoškodíme elektronické súčiastky.

Funkcie:

- Teplovzdušná spájkovačka
- Spájkovačka (hrot)
- Odspájkovač (prísavka spájky)
- Prísavka (chápadlo)

Charakteristika:

- Digitálna korekcia teploty v reálnom čase umožňuje plnú kontrolu počas práce a dáva nám istotu, že opravené prvky nepoškodíme
- Prístroj je vybavený funkciou spánku, teda po odložení hrotu hrotu prejde do režimu spánku, jeho teplota klesne na 200 stupňov, po zdvihnutí hrotu sa opäť zahreje na predtým nastavená teplota, vďaka čomu ušetríme čas na prihrievanie (dobu, po ktorej špička prejde, je možné nastaviť čas spánku a pohybuje sa od 60 sekúnd do 99 minút)
- Stanica má režim C / F, je možné nastaviť jednotky, v ktorých sa bude teplota zobrazovať na displeji
- Zariadenie je tiež vybavené funkciou automatického vypnutia, t.j. ak sa stanica neprebudí z režimu spánku, po prednastavenom čase (2 až 99 minút) sa úplne vypne
- Vďaka funkcii bezpečného vypnutia teplovzdušným modulom stanica ochladí vykurovacie teleso na bezpečnú teplotu, čím sa znižuje opotrebovanie vykurovacieho telesa, čím sa predlžuje jeho životnosť
- Automatická / manuálna prevádzka teplovzdušného modulu. Keď zvolíme automatický režim, položením banky na podstavec sa banka ochladí na bezpečnú teplotu, vďaka čomu bude spotreba vykurovacieho telesa oveľa nižšia, manuálny režim je jednoducho konštantný režim, ktorý sa používa vtedy, keď potrebujeme pracovať s bankou po dlhú dobu
- Konštrukcia odspájkovacej pištole umožňuje zachytávanie spájky filtrom bez potreby pravidelnej údržby
- Rúry v bankách sú chránené pred možným poškodením silikónom

Odspájkovací modul:

- Vykurovací výkon: 75W
- Teplotný rozsah: 200-480 °C
- Teplotná stabilita: +/- 1 °C
- Typ displeja: LCD
- Odpor voči zemi menej ako 2 ohmy
- Napätie na vykurovacom telese: AC 26V +/- 10%

-
- Dĺžka pažby: do 120 cm
 - Systém: ESD bezpečný
 - Spájkovačka: 8 kolíkov
 - Výkon kompresora: 12W
 - Výkon vaku: Max.12 MPa
 - Dĺžka pažby: do 120 cm

Teplovzdušný modul:

- Výkon: 650W
- Teplotný rozsah: 100-480 °C
- Zdroj prúdenia vzduchu: ventilátor
- Prietok vzduchu: až 120 l / min
- Nastavenie sily fúkania v celom rozsahu: ÁNO
- Typ displeja: LCD
- Teplotná stabilita: +/- 1 °C
- Dĺžka hadice na sklade: do 100 cm
- Manuálny / automatický režim prevádzky
- Zobrazuje skutočný výkon fúkania

Modul tipov:

- Vykurovací výkon: 60W
- Teplotný rozsah: 200-480 °C
- Teplotná stabilita: +/- 1 °C
- Typ displeja: LCD
- Odpor voči zemi menej ako 2 ohmy
- Systém: ESD bezpečný
- Spájkovačka: 8 kolíkov
- Dĺžka pažby: do 100 cm
- Napätie na vykurovacom telese: AC 26V +/- 10%
- Režim spánku: zapne sa po 2-99 minútach nečinnosti.

špecifikácia:

- Napätie: 220-240V
- Príkon: 750W
- Rozmer: 280 x 187 x 135 (D x Š x V) +/- 5 mm
- Váhy; 5,2 kg
- Odsávanie pre zdvíhanie komponentov IC:
- Výkon kompresora: 12W
- Výkon vaku: Max.12 MPa
- Dĺžka pažby: do 120 cm

Obsah súpravy:

- Spájkovacia stanica Yihua 948-II 4v1
- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
- Napájací kábel
- Podpora pre akcie Hotair

Sada trysiek:

1. okrúhla tryska s priemerom 4,4 mm 1130
 2. okrúhla tryska s priemerom 7 mm 1196
 3. okrúhla tryska s priemerom 9 mm 1197
 4. štvorcová tryska 12 x 12 mm 1313
- Hrotová pažba s 8-kolíkovým kužeľovým hrotom
 - Podoprite špičku banky čistiacou špongiou a čističom
 - Odspájkovacia pištoľ s nasadeným 8kolíkovým hrotom
 - Náhradné filtre - 2 ks Biele; 5 ks čiernej farby
 - Náhradné pružinové filtre - 2 ks.
 - Pin
 - Sada čistiacich tyčiniek na čistenie hrotov rôznych hrúbok
 - Gumové tesnenia - 2 ks.
 - Silikónový plavák
 - Prísavka na zdvíhanie komponentov
 - Wężyk

-
- Koncovka hadice
 - Silikónové hroty rôznych priemerov (2; 6,10; 14 mm) - 4 ks.