

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/spjkovacia-stanica-bga-yihua-853aaa-3v1-p-17039.html>

Spájkovacia stanica BGA Yihua 853AAA 3v1

Včetně DPH	198.49 €
Bez DPH	165.41 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	14 ks.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00041454
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Spájkovacia stanica Yihua 853AAA 3v1

Yihua 853AAA vyplní medzeru v zariadeniach na rozoberanie malých dosiek, ako sú telefóny, BGA, QFP, PLCC alebo navigácia iných malých SMD komponentov. Vďaka spojeniu ohrievača s teplovzdušnou spájkovačkou na stojane je táto práca pohodlná, pretože servisný technik má pri montáži obe ruky voľné a v bezpečí. Rozmery ohrievača sú 120x120mm, dáva dostatok výkonu na ohrev platní z telefónov, navigácií či tabletov. Model AAA disponuje aj spájkovačkou, ktorá umožňuje spájkovať tradičné priechodné prvky, konektory ako aj SMD či BGA súčiastky s jedným zariadením.

Vlastnosti stanice Yihua 853AAA:

- dvojfunkčná stanica teplovzdušného ohrievača
- teplovzdušná banka má dve rukoväte, jednu na stojane nad ohrievačom, druhú fungujúcu, keď horúci vzduch používame samostatne.
- Priložením banky horúceho vzduchu na ovládaciu rukoväť sa ohrievač automaticky ochladí.
- keď je stanica vypnutá, horúci vzduch automaticky ochladzuje ohrievač pred vypnutím prúdenia vzduchu
- digitálna regulácia teploty, teplota na LED displejoch
- ideálne pre prácu s prvkami ako QFP, PLCC, BGA, SMD
- pohodlný nastaviteľný držiak teplovzdušnej banky
- digitálna kalibrácia teploty nezávislá pre oba moduly.
- možnosť zobrazenia teploty v stupnici C a F
- spájkovačka s vysokovýkonným vykurovacím telesom.

Technické údaje:

- Napájacie napätie 220-240V AC
- Príkon: 1270W
- Rozmery: 220 x 80 x 320 mm
- Pracovné podmienky: 0-50°C
- Podmienky skladovania: -20 - 80°C

Teplovzdušný modul:

- Zdroj fúkania: Ventilátor
- Maximálny prietok vzduchu: 130 l / min
- Rozsah pracovnej teploty: 100-480°C
- Teplotná stabilita: +/- 1°C
- Typ displeja: LED
- Dĺžka pripojovacieho kábla: do 100 cm

Modul spájkovačky:

- Rozsah pracovnej teploty: 200-480 °C
- Teplotná stabilita: +/- 1 °C
- **Výkon: 50-100W výkon sa mení so zvyšujúcou sa teplotou**
- Zemné napätie
- Zemný odpor

Ohrievací modul:

- Vyhrievacie teleso: IR keramika
- Rozmery: 120 x 120 mm
- Rozsah pracovnej teploty: 50-400°C
- Teplotná stabilita: +/- 2°C
- Typ displeja: LED
- Rozmery držiaka taniera: 160 x 220 mm

Zahrnuté:

- Spájkovacia stanica **Yihua 853AAA**
- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
- Sada trysiek:
 - Okrúhle s priemerom 4,4 mm
 - okrúhle s priemerom 7 mm
 - okrúhle s priemerom 9 mm
 - štvorec 12 x 12 mm
- Napájací kábel
- Manuál v poľštine
- **Záručný list: záruka v trvaní 24 mesiacov**

Príslušenstvo stanice dostupné v našom obchode