

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/spjkovacia-stanica-quick-236-90w-80-480-stupov-c-esd-safe-p-2248.html>



Spájkovacia stanica QUICK 236 90W 80-480 stupňov C ESD SAFE

Včetně DPH	175.69 €
Bez DPH	146.41 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	11 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00014427
Výrobce	QUICK

Popis produktu

Spájkovacia stanica QUICK 236 ESD

Vlastnosti

- Profesionálna antielektrostatická stanica novej generácie (ESD)
- Keramický ohrievač s vysokou životnosťou
- Efektívna regulácia teploty hrotu - dutý hrot s teplotným senzorom umiestneným na konci ohrievača
- Elektronická PID regulácia teploty
- Digitálna kalibrácia teploty
- Veľmi rýchle zahriatie a obnovenie teploty hrotu
- Prístup k nastaveniam chránený heslom
- Extrémne ľahká spájkovačka
- Čitateľný dvojité, podsvietený LCD digitálny displej zobrazujúci aktuálnu a nastavenú teplotu súčasne
- Nastavenia prevádzkovej teploty je možné uložiť
- Správy o výskyte porúch
- Spoľahlivé uzemnenie hrotu, prídavná uzemňovacia zásuvka stanice
- Veľký výber tipov v súlade s RoHS

Špecifikácia

Rozsah teplôt

80 °C ~ 480 °C

Stabilizácia teploty

± 2 °C

Vstupné napätie

230V 50Hz

Výstupné napätie (ohrievač)

30V AC

Maximálny výkon

90W

Spôsob vykurovania

Keramický ohrievač

Teplota okolia

Max. 40 °C

Odpor hrotu (k zemi)

Potenciál hrotu (k zemi)

Automatický režim „spánku“.

Áno

Nastavte teplotný zámok

heslo

Materiál na bývanie

hliníková zliatina

Rozmery stanice (ŠxHxV)

105 x 160 x 125 mm

Hmotnosť stanice

2,6 kg

Rozmery spájkovačky

l = 190 mm

Hmotnosť spájkovačky

45 g

Vybavenie :

spájkovačka typ 907D s hrotom typ T-1, podpera pre tupo 907D, špongia podľa. s RoHS, napájací kábel, zemniaci vodič, náhradná poistka 1A / 250V, manuál manipulácia

Voliteľné:

čistič hrotov na stojane [204006], čistič hrotov (výmenný) [204005]

Príslušenstvo stanice dostupné v našom obchode

