

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/spjkovacia-stanica-quick-3202-90w-50-500-stc-lead-free-esd-safe-p-4838.html>

Spájkovacia stanica QUICK 3202 90W 50-500 st.C Lead Free, ESD SAFE

Včetně DPH	271.57 €
Bez DPH	226.31 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00011471
Výrobce	QUICK

Popis produktu

Pájecí stanice 90W/32V/400kHz, ESD QUICK 3202 ESD

Vlastnosti

- Profesionální stanice nové generace v antistatickém provedení (ESD)
- Účinný systém ohřevu hrotu proudy vysoké frekvence 400 kHz
- Účinná kontrola teploty hrotu - Hrot dutý se senzorem teploty, umístěným co nejbližší
- k pracovní špičce (kontaktní pružina)
- Mikroprocesorový systém regulace teploty
- Digitální kalibrace teploty
- Tři programovatelné režimy
- Přístup k funkcím nastavení, chráněné heslem
- Displej indikuje aktuální teplotu nebo požadovanou hodnotu
- Inteligentní funkce „uspání“ - snížení teploty hrotu do 200 stupňů Celsia po 20 minutách nečinnosti, odpojení ohřívání po dalších 40 minutách
- Dobře uzemnění hrotu, zásuvka dodatečného uzemnění stanice
- Velký výběr hrotů podle směrnici RoHSP
- Podstavec pod pero se dvěma typy čističů
- Hlášení chyb
- SPECIFIKACE
- Teplotní rozsahy

Specifikace

- Rozsah teplot: 50°C ~ 600°C
- Stabilizace teploty $\pm 2^\circ\text{C}$
- Vstupní napětí 230V 50Hz
- Výstupní napětí (topné těleso) 36V 400kHz
- Maximální výkon 90W
- Doba náběhu na požadovanou teplotu: 25 sek (20°C ~ 350°C)
- Pokles teploty 25 °C
- Způsob ohřevu: pokročilá, vysokofrekv. proudem
- Odpor hrotu (na uzemnění)
- Potenciál hrotu (na uzemnění)
- Automatický režim „uspání“ ano
- Blokáda nastavené teploty
- Heslo přístupu
- Materiál krytu
- Rozměry stanice (szerxgłxwys) 96 x 135 x 160 mm

-
- Hmotnost stanice 1,38 kg
 - Rozměry pájecího pera l = 190 mm
 - Hmotnost pájecího pera 105 g

Vybavení:

- Pájecí pero s hrotem typu I, pájecí nástavec s houbou,
- Napájecí kabel,
- Uživatelská příručka