

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/spjkovacia-stanica-quick-3202-90w-50-500-stupov-c-bezolovnat-esd-safe-p-2252.html>



Spájkovacia stanica QUICK 3202 90W 50-500 stupňov C Bezolovnatá, ESD SAFE

Včetně DPH	271.57 €
Bez DPH	226.31 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00011471
Výrobce	QUICK

Popis produktu

Spájkovacia stanica 90W / 32V / 400kHz, ESD QUICK 3202 ESD

Vlastnosti

- Profesionálna antielektrostatická stanica novej generácie (ESD)
- Efektívny systém ohrevu hrotu vysokofrekvenčnými prúdmi 400 kHz
- Efektívna regulácia teploty hrotu - dutý hrot s teplotným snímačom umiestneným čo najbližšie k pracovnému hrotu (pružinový kontakt)
- Mikroprocesorový systém regulácie teploty
- Digitálna kalibrácia teploty
- Tri programovateľné prevádzkové režimy
- Prístup k nastaveniam chránený heslom
- Displej zobrazujúci aktuálnu alebo nastavenú teplotu hrotu
- Inteligentná funkcia "sleep" - zníženie teploty hrotu na 200 stupňov C po 20 minútach nečinnosti, vypnutie ohrevu po ďalších 40 minútach
- Dobré uzemnenie hrotu, zásuvka pre dodatočné uzemnenie stanice
- Veľký výber tipov v súlade s RoHS
- Zásoba do zásoby s dvomi typmi čističov
- Chybové hlásenia

Špecifikácia

- Teplotný rozsah: 50 °C ~ 600 °C
- Stabilizácia teploty: ± 2 °C
- Vstupné napätie: 230V 50Hz
- Výstupné napätie (ohrievač): 36V 400kHz
- Maximálny výkon: 90W

-
- Čas nábehu na nastavenú teplotu: 25 sekúnd (20 ° C ~ 350 ° C)
 - Pokles teploty: 25°C
 - Spôsob ohrevu: pokročilý, vysokofrekvenčný prúd
 - Odpor hrotu (k zemi):
 - Potenciál hrotu (k zemi):
 - Automatický režim „spánku“: áno
 - Nastaviť dočasné uzamknutie: prístupové heslo
 - Rozmery stanice (ŠxHxV): 96 x 135 x 160 mm
 - Hmotnosť stanice: 1,38 kg
 - Rozmery spájkovačky: l = 190 mm
 - Hmotnosť spájkovačky: 105 g

Vybavenie :

spájkovačka s hrotom typu I, stojan na spájkovačku so špongiou, napájací kábel, návod na použitie