

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/spjkovacia-stanica-xytronic-lf1680-80w-s-termopincetou-p-7299.html>

Spájkovacia stanica Xytronic LF1680 80W s termopincetou



Včetně DPH	279.60 €
Bez DPH	233.00 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	201057
Výrobce	XYTRONIC

Popis produktu

VLASTNOSTI

- Profesionálna stanica novej generácie v antistatickom prevedení (ESD).
- Keramický ohrievač s vysokou životnosťou.
- Duté hroty - vysoká účinnosť ohrevu.
- Elektronická regulácia teploty s prepínaním "nula".
- Digitálna kalibrácia teploty.
- Veľmi rýchly ohrev hrotu na prevádzkovú teplotu a reprodukciu teploty.
- Prístup k nastaveniam chránený heslom.
- Ľahká spájkovačka.
- Digitálny displej zobrazujúci aktuálnu alebo nastavenú teplotu hrotu.
- Nastavenia prevádzkovej teploty je možné uložiť.
- Správy o výskyte porúch.
- Isté uzemnenie hrotu, zásuvka pre dodatočné uzemnenie stanice.
- Inteligentná funkcia "sleep" - zníženie teploty hrotu na 200 °C po 20 minútach nečinnosti, vypnutie ohrevu po ďalších 40 minútach.
- Stojaca kompaktná skriňa zaberá na pracovisku veľmi málo miesta.
- Stojte s čističom podľa RoHS, ktorý nevyžaduje namáčanie alebo znižovanie teploty hrotu.

ŠPECIFIKÁCIA

Zakres temperatury	200°C ~ 480°C
tweezer	200°C ~ 450°C
Ustawienie domyślne	200°C, korekcja 00
Napięcie wejściowe	230V 50Hz
Napięcie wyjściowe (grzałka)	32V AC
Moc maksymalna	80W
Metoda grzania	grzałka ceramiczna
Rezystancja grota (do uziemienia)	< 2Ω
Potencjał grota (do uziemienia)	< 2mV
Tryb "uśpienia"	Tak
Blokada ustawionej temp.	Hasło dostępu
Materiał obudowy	Stop aluminium
Wymiary stacji (szer × gł × wys)	90 × 105 × 126 mm
Masa stacji	1,5 kg
Wymiary kolby lutowniczej	l = 180 mm, kabel 1,10m
Masa kolby lutowniczej	50 g

Wposażenie: kolba lutownicza z grotem, podstawka do kolby, czyścik zgodny z RoHS, przewód zasilający, zapasowy bezpiecznik 1A/250V, instrukcja obsługi.

Opcjonalnie: czyścik do grotów (wymienny) [204005], TWZ70 tweezer