

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/spjkovacia-stanica-xytronic-lf1700esd-100w-p-7301.html>



Spájkovacia stanica Xytronic LF1700ESD 100W

Včetně DPH	151.41 €
Bez DPH	126.18 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	9 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	201053
Výrobce	XYTRONIC

Popis produktu

VLASTNOSTI

- Profesionálna stanica novej generácie v antistatickom prevedení (ESD).
- Keramický ohrievač s vysokou životnosťou.
- Duté hroty - vysoká účinnosť ohrevu.
- Elektronická regulácia teploty s prepínaním "nula".
- Digitálna kalibrácia teploty.
- Veľmi rýchly ohrev hrotu na prevádzkovú teplotu a reprodukciu teploty.
- Prístup k nastaveniam chránený heslom.
- Ľahká spájkovačka.
- Digitálny displej zobrazujúci aktuálnu alebo nastavenú teplotu hrotu.
- Správy o výskyte porúch.
- Isté uzemnenie hrotu, zásuvka pre dodatočné uzemnenie stanice.
- Inteligentná funkcia "sleep" - možnosť nastavenia času spánku stanice (zníženie teploty)
- Stojaca kompaktná skriňa zaberá na pracovisku veľmi málo miesta.
- Stojte s čističom podľa RoHS, ktorý nevyžaduje namáčanie alebo znižovanie teploty hrotu.

ŠPECIFIKÁCIA

Zakres temperatury	150°C ~ 480°C
Ustawienie domyślne	150°C, korekcja 00
Napięcie wejściowe	230V 50Hz
Napięcie wyjściowe (grzałka)	32V AC
Moc maksymalna	100W
Metoda grzania	grzałka ceramiczna
Rezystancja grota (do uziemienia)	< 2Ω
Potencjał grota(do uziemienia)	< 2mV
Tryb "uśpienia"	tak
Blokada nastawionej temp.	hasło dostępu
Materiał obudowy	stop aluminium
Wymiary stacji (szer × gł × wys)	90 × 105 × 126 mm
Masa stacji	1,5 kg
Wymiary kolby lutowniczej	L=180mm, kabel 1,10m
Masa kolby lutowniczej	50 g
Wposażenie: kolba lutownicza z grotem, podstawka do kolby, czyścik zgodny z RoHS, przewód zasilający, instrukcja obsługi.	
Opcjonalnie: czyścik do grotów (wymieny) [204005], zapasowy bezpiecznik 1A/250V	