

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/spjkovacie-tavidlo-tk83-tk-83-100ml-tekut-mdium-so-tetcom-p-2080.html>

Spájkovacie tavidlo TK83 TK-83 100ml tekuté médium so štetcom

Včetně DPH	3.22 €
Bez DPH	2.68 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	15 ks.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00015813

Popis produktu

Špecifikácia toku TK83

- Výrobca AG Termopasty
- tavivo TK83
- kapacita 100 ml
- Kvapalné, stredne aktívne tavidlo typu 1.1.2 / 3 A podľa ISO 9454-1, alkoholový roztok kolofónie s prídavkom organických aktivátorov, max. teplota spájkovania 280oC. Obsah celých dielov 24%. Ideálne na ručné pocínovanie na obnovenie spájkovateľnosti.

Inštrukcie na používanie

Tavidlo je možné nanášať na dosky plošných spojov penovou metódou, tavnou vlnou, ponorením a štetcom. Tavidlo a jeho zvyšky nevykazujú po spájkovaní žiadne korozívne účinky, preto ich nie je potrebné odstraňovať. V prípade potreby je potrebné zvyšky umyť alkoholovým čističom PCB, etylalkoholom alebo izopropylalkoholom.

Parametre produktu

vzhľad
vôňa
rozpustením vo vode
iné rozpúšťadlá
statická aktivita tepl. 250 °C
obsah neprchavých látok
hustota pri tep. 20 °C

kvapalina s tmavo jantárovou farbou
alkoholický - živicový
zakalí, dobre rozpustný len nosič, nerozpustný aktivátor
väčšina organických rozpúšťadiel
NS. Nátierka zliatiny Sn60Pb40 250
24 %
0,86 g / cm3