



Včetně DPH	125.84 €
Bez DPH	104.87 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	02964192
Výrobce	YIHUA

Súprava spájkovacej stanice Yihua 853D 1A 15V - príslušenstvo

- **Ideálna súprava na opravu elektronických zariadení domáca dielňa a profesionálny servis.**
- **Sada obsahuje všetko potrebné k práci, vrátane spoľahlivého a osvedčený model stanice.**
- **Vysoká kvalitu ! Kompaktný vzhľad ! Bezpečnosť práce!**

**HotAir + Iron spájkovacia stanica YIHUA 853D 800W
100-480 °C + napájanie 1A 0-15V RF**

Spájkovacia stanica **Yihua 853D 1A 15V** bol vybavený

- teplovzdušná spájkovačka,
- spájkovačka,
- servisný zdroj 1A 15V,
- tester RF signálu,
- Merač napätia.

Má plynulú reguláciu prúdenia vzduchu a teploty. Stanica je určená pre spájkovacie práce so súčiastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD..... Rovnako aj nahrievanie, nahrievanie zmršťovacích náplekov, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, opalovanie farieb, zahrievanie

Spájkovacia stanica **Yihua 853D 1A 15V** je multifunkčné zariadenie, ktoré dokáže nahradiť až 5 zariadení, pričom každý prvok môže pracovať samostatne. Toto riešenie šetrí miesto na čerpacej stanici. Stanica má tiež ESD SAFE ochranu na ochranu elektronických komponentov pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie. Stanica využíva oblúbený typ hrotov, vďaka ktorým možno použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Charakteristika

- Staničná spájkačka 5v1, hotair, laboratórny zdroj, tester RF signálu, merač napätia
- teplovzdušná banka po vypnutí stanice automaticky ochladzuje vykurovacie teleso.
- všetko riadené PID regulátorom
- dva LED displeje, pri nastavovaní zobrazujú nastavenú hodnotu teploty, po niekoľkých sekundách sa obraz zmení na

-
- indikáciu aktuálnej teploty
 - pažba vyrobená technológiou ESD Safe
 - fúkanie ventilátorom
 - vstavaný laboratórny zdroj s variabilným nastavením napätia v rozsahu 0-15A a prúdovou účinnosťou 1A

Technické dáta:

- Napájacie napätie 220-240V AC
- Príkon: 800W
- Pracovné podmienky: 0-40°C
- Podmienky skladovania: -20 - 80°C

Sada 5 hrotov série 900M pre stanice Yihua, Aoyue, Zhaoxin, WEP

Univerzálne tipy 900 mil v striebre. Vďaka tejto sade práca s vašou nahrievacou spájkovačkou naberie na sile a možnostiach. Táto súprava bola špeciálne navrhnutá tak, aby mala všetky bity, ktoré potrebujete, poruke. Majú rôzne hroty: kónické, dláto, dláto a špecializované.

Výhody produktu

- Univerzálne hroty pasujú na mnohé modely staníc
- Veľká rozmanitosť zakončení
- Uľahčuje prácu so stanicami

Súprava obsahuje:

- Hrot T-3C je zrezaný
- Hrot typu T1 zúžený ostrý
- Kónický hrot na TBC
- Typ čepele čepeľ TK
- Typ hrotu sekáč T-2.4D

Cín na cievke s tavidlom 0,8 mm

Cín na cievke s prídavkom taviva je základným prostriedkom potrebným pri spájkovaní. Malý priemer 0,8 mm z neho robí ideálnu veľkosť na spájkovanie elektronických súčiastok a malých priemerov drôtov.

- priemer 0,8 mm
- dĺžka 1,6m
- zloženie Sn63/Pb37
- s prídavkom taviva

Flux Paste Flux RMA-223-UV Balenie 10ml BGA

- stredne aktívny tok
- homogénna zmes najkvalitnejších spájkovacích prostriedkov
- vďaka špeciálnej prísade má tavidlo gélovú konzistenciu, ktorá uľahčuje aplikáciu
- Typ toku RMA
- Trieda REM0
- s prídavkom UV zložky, ktorá umožňuje odhaliť chyby pri nanášaní pasty sieťotlačou
- na čistenie použite kvapalinu IPA
- balenie 10ml

Spájkovacia odsávačka na prebytočnú spájkú

- Nástroj podporujúci proces spájkovania alebo odspájkovania.

-
- Slúži na odsávanie prebytočnej roztavenej spájky z miesta spájkovania alebo odspájkovania.
 - oceľový posúvač piestu
 - antistatický hrot
 - vymeniteľný hrot

Pinzeta ESD-15 VETUS zahnutá, ostrá, kovová, pogumovaná, pinzeta

Výhody produktu:

- ostrý ohnutý koniec
- vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- pogumovaný povrch pre lepšiu príľnavosť v ruke

ESD pinzeta VETUS je pokrytá špeciálnym povlakom, ktorý zlepšuje kvalitu úchopu. Vyrobené z ocele so špicatým hrotom prispôsobeným na uchopenie malých prvkov.

- Model: ESD-15
- Výrobca: VETUS
- Dĺžka: 125 mm
- Materiál: antimagnetická nehrdzavejúca oceľ
- Tip: ostro ohnutý
- Povrchová úprava: povrchová úprava zlepšujúca príľnavosť