

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/sprava-spjkovacej-stance-853d-5a-30v-hrot-cnu-vysva-taviva-pinzeta-kliete-driak-opletenie-mat-p-35723.html>



Súprava spájkovacej stanice 853D 5A 30V Hrot cínu Vysávač taviva Pinzeta Kliešte Držiak Opletenie Mat

Včetně DPH	224.54 €
Bez DPH	187.12 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	02964208
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Súprava spájkovacej stanice Yihua 853D 5A 30V - príslušenstvo

- **Ideálna súprava na opravu elektronických zariadení domáca dielňa a profesionálny servis.**
- **Sada obsahuje všetko potrebné k práci, vrátane spoľahlivého a osvedčený model stanice.**
- **Vysoká kvalitu ! Kompaktný vzhľad ! Bezpečnosť práca!**

HotAir + Iron spájkovacia stanica YIHUA 853D 800W 100-480 °C + napájanie 5A 0-30V

Spájkovacia stanica **Yihua 853D 5A 30V** Je vybavený výkonným vykurovacím telesom, ktoré zaručuje rýchle zahriatie a životnosť ohrievača. Má plynulú reguláciu prúdenia vzduchu a teploty. Stanica je určená pre spájkovacie práce so súčiastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD..... Rovnako aj nahrievanie, nahrievanie zmršťovacích návlekov, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, opaľovanie farieb, zahrievanie

Spájkovacia stanica **Yihua 853D 5A 30V** navyše je vybavená vysokovýkonnou bankou, zahreje sa takmer dvakrát rýchlejšie ako iné stanice v tejto cenovej kategórii. Rovnako ako kompenzácia tepelných strát pri spájkovaní. Má ESD SAFE ochranu na ochranu elektronických komponentov pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie. Stanica využíva obľúbený typ hrotov, vďaka ktorým možno použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Charakteristika

- Stanica 3 v 1, spájkovačka, horúci vzduch, laboratórne napájanie
- kvalitné vykurovacie telesá použité v spájkovačke sa vyznačujú dlhou životnosťou a tepelnou účinnosťou.
- teplovzdušná banka po vypnutí stanice automaticky ochladzuje vykurovacie teleso.
- všetko riadené PID regulátorom
- dva LED displeje, pri nastavovaní zobrazujú nastavenú hodnotu teploty, po niekoľkých sekundách sa obraz zmení na indikáciu aktuálnej teploty
- pažba vyrobená technológiou ESD Safe
- fúkanie ventilátorom
- vstavaný laboratórny zdroj s variabilným nastavením napätia v rozsahu 0-30V a prúdovou účinnosťou 5A

Technické dáta:

-
- Napájacie napätie 220-240V AC
 - Príkion: 800W
 - Pracovné podmienky: 0-40°C
 - Podmienky skladovania: -20 - 80°C

Sada 10 hrotov série 900M pre stanice Yihua, Aoyue, Zhaoxin, Repro, WEP

Univerzálne hroty 900M v striebornej farbe. Vďaka tejto sade práca s vašou nahrievacou spájkovačkou naberie na sile a možnostiach. Táto súprava bola špeciálne navrhnutá tak, aby mala všetky bity, ktoré by ste mohli potrebovať, po ruke. Toto je 10 kusov hrotov s veľmi odlišnými hrotmi. Kuželové vrtáky, dláta, skosené a špeciálne vrtáky.

Pasujú na mnohé modely staníc.

Výhody produktu

- Univerzálne hroty pasujú na mnohé modely staníc
- Veľká rozmanitosť zakončení
- Uľahčuje prácu so stanicami

- Počet hrotov v sade: 10 ks
- Modely: I, K, B, 1C, 2C, 3C, 4C, 1.2D, 1.6D, 2.4D
- Rozmery
 - vonkajší priemer 6,4 mm
 - priemer otvoru 4 mm
 - dĺžka 26mm + dĺžka hrotu závisí od modelu

Cín na cievke s tavidlom 0,8 mm

Cín na cievke s prídavkom taviva je základným prostriedkom potrebným pri spájkovaní. Malý priemer 0,8 mm z neho robí ideálnu veľkosť na spájkovanie elektronických súčiastok a malých priemerov drôtov.

- priemer 0,8 mm
- dĺžka 1,6m
- zloženie Sn63/Pb37
- s prídavkom taviva

Flux Paste Flux RMA-223-UV Balenie 10ml BGA

- stredne aktívny tok
- homogénna zmes najkvalitnejších spájkovacích prostriedkov
- vďaka špeciálnej prísade má tavidlo gélovú konzistenciu, ktorá uľahčuje aplikáciu
- Typ toku RMA
- Trieda REMO
- s prídavkom UV zložky, ktorá umožňuje odhaliť chyby pri nanášaní pasty sieťotlačou
- na čistenie použite kvapalinu IPA
- balenie 10ml

Elektrická odsávačka na spájkovanie na cín

- Rovnaký extraktor ohrieva cín, čo uľahčuje a zefektívňuje extrakciu.
- Žánrovo veľmi dobré
- Má globálnu bezpečnostnú značku CE
- Napájacie napätie 220V-240V

Pinzeta VETUS ESD sada 6ks kovová čierna

Výhody produktu:

- antimagnetický dizajn hodinárskej triedy
- ideálne pre komponenty citlivé na magnetické polia
- pinzeta je bezpečne držaná v ruke

Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s hodinárskymi antimagnetickými vlastnosťami. Je ideálny pre prvky citlivé na magnetické pole a vďaka pogumovaniu pinzeta bezpečne drží v ruke.

- Model: ESD

-
- Výrobca: VETUS
 - Materiál: antimagnetická nehrdzavejúca oceľ
 - Množstvo: 9ks

3-ramenný držiak na tretoručné spájkovanie so zverákom a klipom na pracovnú dosku

Takzvaná tretia ruka je perfektným pomocným nástrojom na spájkovanie. Tri flexibilné ramená, ktorými je tento model vybavený, vám umožňujú pohodlne vytvárať zložité dizajny. Stojan má v súprave klip, ktorý umožňuje stabilné priskrutkovanie stojana k doske stola, pričom flexibilné plastové ramená možno nastaviť do vhodného uhla. Tento nástroj je známy a uznávaný medzi ľuďmi, ktorí vytvárajú vlastné modely dronov (napr. pretekárskych pretekárov) alebo robotov.

- **Dĺžka jedného ramena:** 300 mm
- **Počet ramien v súprave:** 3 ks.
- **Dĺžka krokodílej spony:** Približne. 50 mm
- **Vrátane spony na stôl**

Bočné nožové kliešte PLATO 170 do 1mm

- dĺžka klieští 130 mm
- typ klieští: bočné, na strihanie
- výrobca: PLATO
- model: 170
- rozsah rezu: do 1 mm medeného drôtu
- rukoväť: plast
- zakončenie: špicaté

ESD podložka 35x25cm S-130 antistatická silikónová tepelne odolná

Kvalitná silikónová podložka s profilovanými priehradkami pre zlepšenie pohodlia práce pri každej službe. Antistatické vlastnosti a špeciálne priehradky umožňujú organizovať a oddeľovať elektronické komponenty, skrutky atď. počas práce. Veľký rovný povrch a vysoká teplotná odolnosť umožňujú spájkovanie DPS, obrazoviek umiestnených priamo na podložke.

Charakteristika:

- Rohož je odolná voči teplu do 500 °C
- Vďaka svojej pružnosti sa nedeformuje a vráti sa do pôvodného tvaru
- Protišmykové, nepriľnavé, ESD antistatické
- Pohodlie a bezpečnosť pri práci
- Rozmery 35 cm x 25 cm
- Hrúbka cca 3 mm
- Model: S-130

Splietaná odspájkovacia páska 1,5 mm x 1,5 m WICK

Kvalitný opleť určený na odspájkovanie, odstraňovanie prebytočného cínu a čistenie spájkovacích plôšok, ako aj ciest na DPS a BGA.

Charakteristika:

- Špeciálna väzba uľahčujúca absorpciu cínu
- Vyrobené z medi
- Jednoduché použitie
- **dĺžka:** 1,5 m
- **šírka:** 1,5 mm