

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/sprava-spjkovacej-stance-878d-hrot-spjka-tavidlo-extraktor-pinzeta-driak-podloka-nonice-p-35718.html>



Súprava spájkovacej stanice 878D hrot, spájka, tavidlo, extraktor, pinzeta, držiak, podložka, nožnice

Včetně DPH	99.43 €
Bez DPH	82.86 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	5 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	02964202
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Súprava spájkovacej stanice Yihua 878D - príslušenstvo

- **Ideálna súprava na opravu elektronických zariadení domáca dielňa a profesionálny servis.**
- **Sada obsahuje všetko potrebné k práci, vrátane spoľahlivého a osvedčený model stanice.**
- **Vysoká kvalitu ! Kompaktný vzhľad ! Bezpečnosť práca!**

HotAir + Iron spájkovacia stanica Yihua 878D 700W 100-450 °C

Výhody produktu:

- antistaticky bezpečné
- dvojfunkčné zariadenie
- senzačná hodnota za peniaze

Spájkovacia stanica Yihua 878D je vybavená výkonným vykurovacím telesom, ktoré zaručuje rýchle nahriatie a odolnosť ohrievača. Má plynulú reguláciu prúdenia vzduchu a teploty. Rukoväť spájkovačky má vzduchovú turbínu s vysokým maximálnym prietokom 120 l/min, jej bezkomutátorový motor pracuje ticho a zaisťuje stabilné prúdenie vzduchu. Stanica je určená pre spájkovacie práce so súčiastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD ... Rovnako ako zahrievanie, zahrievanie zmršťovacích návliekov, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, opaľovanie farieb, zahrievanie...

Spájkovacia stanica Yihua 878D je vybavená aj 50W vysokovýkonnou žehličkou. Má ESD SAFE ochranu na ochranu elektronických komponentov pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie. Stanica využíva obľúbený typ hrotov, vďaka ktorým možno použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Charakteristika

- 2-v-1 stanica spájkovačka a horúci vzduch
- teplotovzdušná banka po vypnutí stanice automaticky ochladzuje vykurovacie teleso

-
- všetko riadené PID regulátorom
 - pažba vyrobená technológiou ESD Safe
 - fúkanie ventilátorom
 - veľké množstvo dostupných tipov cez 30 modelov

Zahrnuté

- Spájkovacia stanica Yihua 878D
- Stojan na spájkovačku s hubkou na čistenie hrotu (hubku treba pred prácou navlhčiť)
- Grothead pažba model 907A s hrotom typu I
- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
- 3 vymeniteľné trysky
 - okrúhle 6 mm
 - okrúhle 9 mm
 - štvorec 12 mm

Sada 10 hrotov série 900M pre stanice Yihua, Aoyue, Zhaoxin, Repro, WEP

Univerzálne hroty 900M v striebornej farbe. Vďaka tejto sade práca s vašou nahrievacou spájkovačkou naberie na sile a možnostiach. Táto súprava bola špeciálne navrhnutá tak, aby mala všetky bity, ktoré by ste mohli potrebovať, po ruke. Toto je 10 kusov hrotov s veľmi odlišnými hrotmi. Kuželové vrtáky, dláta, skosené a špeciálne vrtáky.

Pasujú na mnohé modely staníc.

Výhody produktu

- Univerzálne hroty pasujú na mnohé modely staníc
- Veľká rozmanitosť zakončení
- Uľahčuje prácu so stanicami
- Počet hrotov v sade: 10 ks
- Modely: I, K, B, 1C, 2C, 3C, 4C, 1.2D, 1.6D, 2.4D
- Rozmery
 - vonkajší priemer 6,4 mm
 - priemer otvoru 4 mm
 - dĺžka 26mm + dĺžka hrotu závisí od modelu

Cín na cievke s tavidlom 0,8 mm

Cín na cievke s prídavkom taviva je základným prostriedkom potrebným pri spájkovaní. Malý priemer 0,8 mm z neho robí ideálnu veľkosť na spájkovanie elektronických súčiastok a malých priemerov drôtov.

- priemer 0,8 mm
- dĺžka 1,6m
- zloženie Sn63/Pb37
- s prídavkom taviva

Flux Paste Flux RMA-223-UV Balenie 10ml BGA

- stredne aktívny tok
- homogénna zmes najkvalitnejších spájkovacích prostriedkov
- vďaka špeciálnej prísade má tavidlo gélovú konzistenciu, ktorá uľahčuje aplikáciu
- Typ toku RMA
- Trieda REM0
- s prídavkom UV zložky, ktorá umožňuje odhaliť chyby pri nanášaní pasty sieťotlačou
- na čistenie použite kvapalinu IPA
- balenie 10ml

Elektrická odsávačka na spájkovanie na cín

- Rovnaký extraktor ohrieva cín, čo uľahčuje a zefektívňuje extrakciu.
- Žánrovo veľmi dobré
- Má globálnu bezpečnostnú značku CE
- Napájacie napätie 220V-240V

Pinzeta VETUS ESD sada 6ks kovová čierna

Výhody produktu:

- antimagnetický dizajn hodinárskej triedy
- ideálne pre komponenty citlivé na magnetické polia
- pinzeta je bezpečne držaná v ruke

Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s hodinárskymi antimagnetickými vlastnosťami. Je ideálny pre prvky citlivé na magnetické pole a vďaka pogumovaniu pinzeta bezpečne drží v ruke.

- Model: ESD
- Výrobca: VETUS
- Materiál: antimagnetická nehrdzavejúca oceľ
- Množstvo: 6ks

3-ramenný držiak na treťoručné spájkovanie so zverákom a klipom na pracovnú dosku

Takzvaná tretia ruka je perfektným pomocným nástrojom na spájkovanie. Tri flexibilné ramená, ktorými je tento model vybavený, vám umožňujú pohodlne vytvárať zložité dizajny. Stojan má v súprave klip, ktorý umožňuje stabilné priskrutkovanie stojana k doske stola, pričom flexibilné plastové ramená možno nastaviť do vhodného uhla. Tento nástroj je známy a uznávaný medzi ľuďmi, ktorí vytvárajú vlastné modely dronov (napr. pretekárskych pretekárov) alebo robotov.

- **Dĺžka jedného ramena:** 300 mm
- **Počet ramien v súprave:** 3 ks.
- **Dĺžka krokodílej spony:** Približne. 50 mm
- **Vrátane spony na stôl**

Bočné nožové kliešte PLATO 170 do 1mm

- dĺžka klieští 130 mm
- typ klieští: bočné, na strihanie
- výrobca: PLATO
- model: 170
- rozsah rezu: do 1 mm medeného drôtu
- rukoväť: plast
- zakončenie: špicaté

ESD podložka 35x25cm S-130 antistatická silikónová tepelne odolná

Kvalitná silikónová podložka s profilovanými priehradkami pre zlepšenie pohodlia práce pri každej službe. Antistatické vlastnosti a špeciálne priehradky umožňujú organizovať a oddeľovať elektronické komponenty, skrutky atď. počas práce. Veľký rovný povrch a vysoká teplotná odolnosť umožňujú spájkovanie DPS, obrazoviek umiestnených priamo na podložke.

Charakteristika:

- Rohož je odolná voči teplu do 500 °C
- Vďaka svojej pružnosti sa nedeformuje a vráti sa do pôvodného tvaru
- Protišmykové, neprilnavé, ESD antistatické
- Pohodlie a bezpečnosť pri práci
- Rozmery 35 cm x 25 cm
- Hrúbka cca 3 mm
- Model: S-130

Splietaná odspájkovacia páska 1,5 mm x 1,5 m WICK

Kvalitný opleť určený na odspájkovanie, odstraňovanie prebytočného cínu a čistenie spájkovacích plôšok, ako aj ciest na DPS a BGA.

Charakteristika:

- Špeciálna väzba uľahčujúca absorpciu cínu

-
- Vyrobené z medi
 - Jednoduché použitie
 - **dĺžka:** 1,5 m
 - **šírka:** 1,5 mm