

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/st643-pyrometer-32-760-c-12-1-k-sonda-e-smart-sentry-p-7555.html>

ST643 Pyrometer -32, + 760 ° C, 12:1, K sonda, e-SMART, SENTRY

Včetně DPH	121.07 €
Bez DPH	100.89 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	114816
Výrobce	SENTRY

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Pirometr SENTRY ST643 -32,+760°C,12:1,sonda K,e-SMART,

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

Výhody produktu

- automatické meranie emisivity
- akustická signalizácia
- vybavený zásuvkou sondy typu K

Popis produktu

Pyrometer vybavený unikátnou funkciou E-Smart, teda automatickým meraním emisivity. Inovatívna funkcia CIS, ktorá mení farbu podsvietenia LCD obrazovky v prípade prekročenia minimálnej a maximálnej nastavenej teploty so súčasným akustickým alarmom. Zobrazenie minimálnych (MIN), maximálnych (MAX) a priemerných (AVG) teplôt. Optické rozlíšenie (D:S) - 12:1. Pyrometer vybavený zásuvkou sondy typu K, meranie je možné vykonávať súčasne s pyrometrom a sondou K. Zapnutie / vypnutie laserového zameriavača. Pyrometer prispôsobený na montáž na statív.

Charakteristika:

- Kontinuálne alebo manuálne meranie (s automatickým zastavením výsledku merania na LCD displeji)
- Meranie teploty pyrometrom a sondou typu K (tiež súčasne)
- Pamäť merania: 10
- Funkcia E-smart: Inteligentné, automatické meranie emisivity
- Funkcia CIS: Zmena farby podsvietenia pri prekročení zadáných hodnôt minimálnej (LAL) a maximálnej (HAL) teplotnej hranice
- Meranie maximálnej teploty MAX, minimum MIN, priemer AVG
- Prepínateľná teplotná stupnica: ° C alebo ° F
- Alarm - akustická signalizácia prekročenia zadanej hodnoty limitu minimálnej (LAL) a maximálnej (HAL) teploty
- Prispôsobené na pripevnenie na statív
- Povolíť / zakázať laserový zameriavač
- Osvetlenie displeja / stupnice
- Indikácia slabej batérie

Technické dáta

Rozsah merania	-32 °C ~ + 760 °C; (-25 °F ~ + 1400 °F)
Presnosť	± 3 ° C (-32 ° C ~ -20 ° C), ± 2 ° C (-20 ° C ~ 100 ° C)
Rozlíšenie merania	0,1 °C / °F
Doba odozvy	0,5 s
Emisivita	0,1 ~ 1,00 (v 0,01 krokoch)
Teplota K	-200 °C ~ + 1380 °C; ± (1,5 % + 1 °C)
Automatické vypnutie	po ok. UNTRAN
Optické rozlíšenie	UNTRANSLATED_CONTENT_START
Faktor emisivity	manuálny alebo E-Smart výber
Opakovateľnosť merania	± 1 °C (± 2 °F)
Displej	Dvojitý LCD 2x 4½ číslice
Moc	9V batéria (006P, IEC6F22, NEDA1604)
Pracovné podmienky	0 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
Podmienky skladovania	-10 °C ÷ 60 °C
Rozmery	180x130x40 mm
omša	195 g
Elektromagnetická kompatibilita	• PN-EN61326 • PN-EN61000-4-8 • PN-EN61000-4-2 • PN-EN61000-4-3 • Prípad • Sada batérií • Používateľská príručka • Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC) • Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)
Štandardná výbava	
Certifikáty	