

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/st732-hot-wire-anemometer-a-pyrometer-teplota-usb-sentry-p-7552.html>



ST732 HOT WIRE anemometer a pyrometer, teplota, USB SENTRY

Včetně DPH	503.40 €
Bez DPH	419.50 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	114827
Výrobce	SENTRY

Popis produktu

- Merač rýchlosti prúdenia vzduchu a teploty vzduchu
 - Metóda tepelného merania
 - Teleskopická meracia sonda (dosah cca. 1800 mm)
 - Rozsah merania: 0 ...40 m/s; 0...+ 70 °C
 - Presnosť: $\pm (3 \% + 0,03 \text{ m/s})$ čítania; $\pm 0,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Rozlíšenie čítania: 0,01 m/s; 0,01 km/h; 0,1 °C
- Výpočet prietoku:
 - Rozsah merania: 0 ...72 000 m³ / min
 - Rozsah oblasti: 0 ...30 m³
 - Rozlíšenie povrchu: 0,001
- Zabudovaný pyrometer na bezkontaktné meranie povrchovej teploty:
 - Rozsah merania: -32 ...537 °C
 - Presnosť: $\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (-20 ...+ 100 °C); $\pm 3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (-32 ...-20 °C); $\pm 2 \%$ (+100 ...+ 537 °C)
 - Rozlíšenie čítania: 0,1 °C
 - Optické rozlíšenie: 8:1
 - Faktor emisivity: pevný 0,95
 - Bodový laserový zameriavač
- Výber merných jednotiek:
 - Teplota: °C, °F
 - Rýchlosť: m/s, ft/m, km/h, míle/h, uzly
 - Prietok: m³/min (CMM), ft³/min (CFM)
- Registrácia meraní:
 - Manuálne: až 9 meraní
 - Nepretržitý: až 2000 meraní
 - Vstavané hodiny reálneho času
 - Nastavenie intervalu nahrávania
- Ďalšie funkcie:
 - Zapamätanie minimálnych hodnôt "MIN"
 - Zapamätanie maximálnych hodnôt "MAX"
 - Výpočet strednej hodnoty "AVG"
 - Zastavenie indikácií na displeji "DATA HOLD".
- Displej: trojitý LCD, podsvietený
- Komunikácia s počítačom cez USB port
- NASTAVENIA: [UNTRANSLATED_CONTENT_START]
- Warunki pracy: 0...[UNTRANSLATED_CONTENT_END]+ 50 °C, 10 ...90 % RH
- Podmienky skladovania: -10 ...+ 60 °C
- Rozmery merača: 184 x 70 x 40mm
- Hmotnosť: cca. 320 g
- Štandardná výbava: kufor, USB kábel, PC softvér, 9V batéria, sieťový adaptér,