

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/stacja-lutownicza-hotair-kolbowa-yihua-852d-600w-100-500c-p-5019.html>

Stacja lutownicza HotAir + Kolbowa Yihua 852D+ 600W 100-500°C

Včetně DPH	78.24 €
Bez DPH	65.20 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	96 ks.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00033664
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Stacja lutownicza HotAir + Kolbowa Yihua 852D+ 600W 100-500°C

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

Výhody produktu

- pažba vyrobená technológiou ESD Safe
- Pohodlné nosenie
- Pohodlné nosenie

Popis produktu

Stacja lutownicza **Yihua 852D+** została wyposażona w mocny element grzejny gwarantujący szybkie nagrzewanie oraz trwałość grzałki. Má plynulú reguláciu prívodu vzduchu a teploty. Stanica je určená pre spájkovacie práce so súčiastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD Jak również nagrzewaniem, wygrzewaniem koszulek termokurczliwych, rozmrażaniem, rozpuszczaniem klejów, opalaniem farb, podgrzewaniem....

Stacja lutownicza **Yihua 852D+** ponadto została wyposażona w kolbę o dużej mocy 60W. Má ESD SAFE ochranu na ochranu elektronicznych komponentów przed uszkodzeniem. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie, stanica využíva oblúbený typ hrotov, takže môžete použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Charakteristika

- 2v1 stanica hrot spájkovačky a horúci vzduch
- teplovzdušná banka po vypnutí stanice automaticky ochladzuje vykurovacie teleso.
- všetko riadené PID regulátorom
- dva LED displeje, počas nastavovania zobrazujú nastavenú hodnotu teploty, po niekoľkých sekundách sa obraz zmení na aktuálnu teplotu
- pažba vyrobená technológiou ESD Safe
- fúkanie pomocou kompresora

W zestawie:

- Spájkovacia stanica **Yihua 852D +**
- Stojan na spájkovačku s hubkou na čistenie hrotu (hubku je potrebné pred prácou navlhčiť)
- Kolba grotowa model 907A z grotom typu **B**

- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
- Sada trysiek:
 - Okrúhle s priemerom 2 mm
 - okrúhle s priemerom 4,4 mm
 - Pohodlné nosenie
- Napájací kábel
- Pohodlné nosenie
- **Záručný list: záruka v trvaní 24 mesiacov**

Technické dáta

napájacie napätie	220-240V AC
spotreba energie	600 W
warunki pracy	0-40°C
podmienky skladovania	-20 - 80°C
Tepl ovzdušný modul	
žródlo nadmuchu	kompresor
UNTRANSLATED_CONTENT_START	24-28 km/h
UNTRANSLATED_CONTENT_END	24-28 km/h
	maximálny preplýv powietrza
	Rozsah prevádzkových teplôt
	stabilność temperatury
	typ zobrazenia
	dłzka prepojovacieho kábla
	modul oštepovej hlavy
	moc
	napätie
	zakres temperatur
	potenciał medzi špičkou a zemou
	rezystancja między grotem a uziemieniem
	stabilność temperatury
	typ zobrazenia
	dłzka prepojovacieho kábla

Akcesoria do stacji dostępne w naszym sklepie