

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/prepna-tp-link-tl-sf1006p-p-32385.html>

Prepínač TP-Link TL-SF1006P



Včetně DPH	55.23 €
Bez DPH	46.03 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00841412
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Prepínač TP-Link TL-SF1006P.

Profesionálny vysokovýkonný switch so 4 PoE + portmi.

Vlastnosti zariadenia

- Celkový výkon PoE 67 wattov
- Pripoj a hraj
- Dosah prenosu až 250 m
- Režim priority jedným kliknutím
- Inteligentné riadenie spotreby energie
- Odolné kovové puzdro

Prepínač navrhnutý pre mnoho aplikácií

Súlad so štandardom 802.3af / at PoE zaisťuje schopnosť ponúknuť až 30 W energie na každom porte PoE. 67 W celkového výkonu PoE napájacieho zdroja switchu vybaveného 4 PoE portami je ideálnym riešením, medzi inými pre kancelárie, študentské rezidencie a monitorovacie systémy pre malé podniky. Zariadenie je plne kompatibilné s IP kamerami, prístupovými bodmi, IP telefónmi, počítačmi, tlačiarňami atď.

Záruka vysokej kvality videa v režime priority

Schopnosť uprednostniť porty 1-2 pomocou režimu priority jedným kliknutím zaisťuje vysokú kvalitu pre aplikácie citlivé na oneskorenie, ako je video.

Inteligentné riadenie spotreby energie

Keď celková spotreba energie presiahne 67 W, funkcia inteligentného riadenia napájania vypne napájanie portu s najnižšou prioritou, aby sa zabezpečilo, že porty s vyššou prioritou budú napájané, a tým ochráni zariadenie pred preťažením. Táto funkcia tiež umožňuje automatickú detekciu PoE napájania požadovaného daným zariadením a chráni PoE zariadenia, ako aj non-PoE zariadenia pred poškodením.

Odolné kovové puzdro

Citlivé komponenty spínača sú chránené odolným puzdrom vyrobeným z kvalitného kovu. Takáto pevná ochrana zaručuje dlhodobú a stabilnú prevádzku zariadenia. TL-SF1006P je spoľahlivý produkt, ktorý je potvrdený mnohými testami založenými

na prísnych normách.

špecifikácia:

- Značka: TP-link
- Model: TL-SF1006P
- Napájanie: Externý zdroj (výstup: 53,5 V DC / 1,31 A)
- Maximálna spotreba energie:
 - 1,9W (220V / 50Hz bez pripojeného zariadenia PD)
 - 74W (220V / 50Hz s pripojeným 67W PD zariadením)
- Množstvo vyrobeného tepla:
 - 6,48 BTU / h (bez pripojeného zariadenia PD)
 - 252,34 BTU/h (s pripojeným 67W PD)
- Porty:
 - 6 10/100 Mbps RJ45 portov (porty 1-4 podporujú PoE + 802.3af / at)
 - Automatické vyjednávanie rýchlosti pripojenia
 - Auto Patching (Auto-MDI / MDIX)
- Sieťová kabeláž:
 - 10BASE-T: UTP kat. 3, 4, 5 (max. 100 m)
 - EIA / TIA-568 100 Ohm STP (max. 100 m)
 - 100BASE-TX: UTP kat. 5,5e (max. 100 m)
 - EIA / TIA-568 100 Ohm STP (max. 100 m)
- Bez ventilátora: Áno
- Fyzická bezpečnosť: Áno
- Rýchlosť preposielania paketov: 0,8928 Mpps
- PoE porty (RJ45):
 - Štandard: 802,3 af / at
 - PoE porty: Porty 1-4
 - Spotreba energie PoE: 67W
- Tabuľka MAC adries: 2K
- Jumbo rámy: 2 KB
- Prepínacia kapacita: 1,2 Gbps
- Spôsob prenosu: Store-And-Forward
- Pokročilé vlastnosti:
 - Kompatibilita so zariadeniami napájanými PoE (PD) pracujúcimi v štandarde IEEE 802.3af / v štandarde
 - Tlačidlo rozšírenia režimu (porty 1-4)
 - Tlačidlo prioritného režimu (porty 1-2)
 - Automatické ukladanie a vymazávanie MAC adries
 - Podporuje riadenie šírky pásma IEEE802.3x pre plne duplexný prenos a funkciu spätného tlaku pre polovičný duplexný prenos
- Pracovné prostredie:
 - Prevádzková teplota: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F):
 - Skladovacia teplota: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F):
 - Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie
 - Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie
- Certifikáty: FCC, CE, RoHS
- Rozmery (Š x H x V): 158 x 101 x 25 mm
- Obsah balenia:
 - 1 x TL-SF1006P
 - 1 x napájací adaptér
 - 1 x Používateľská príručka